

Beschreibung: Wasserlösliches, farbloses Fixiermittel für Untergründe, die an der Oberfläche kroidend, porös oder stark saugend sind. Tief eindringend, verbessert die Haftung auf dem Untergrund und erhöht die Ergiebigkeit der Schlussbeschichtung. Auch ideal für das Vorbehandeln von (unregelmäßig) saugenden Untergründen wie neuer glatter Putz. Lösemittelfrei, geruchsarm und schnell trocknend. Für den Innen- und Außenbereich.

Anwendungsbereich: Als Vorbehandlung auf leicht kroidenden und saugenden mineralischen Untergründen. Geeignete Untergründe sind u.a.: Zement und Putz, Beton, Mauerziegel, Gipsplatten, Holzfaserplatten, etc.

Eigenschaften:

- Fixiert kroidende Untergründe
- Gutes Eindringvermögen
- Verbessert die Haftung der Schlussbeschichtung
- Erhöht die Ergiebigkeit der Schlussbeschichtung
- Lösemittelfrei und geruchsarm
- Schnell trocknend

Farbton: Farblos.

Verarbeitung:

Vor Gebrauch gut schütteln/umrühren.

In 1 Schicht vorzugsweise mit Flächenstreicher oder Rolle auftragen.

Dieses Produkt niemals filmbildend auftragen.

Verbrauch: Ca. 6-10 m²/l pro Schicht. Die angegebene Ergiebigkeit ist theoretisch. Der tatsächliche Verbrauch ist abhängig von der Art der Struktur des Untergrunds und der Verarbeitungsmethode.

Trockenzeit bei 23 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65 %:

Staubtrocken nach ca. 1 Stunde.

Überstreichbar nach ca. 4 Stunden.

SYSTEMAUFBAU

Allgemeines:

Der Untergrund muss tragfähig, vollständig abgebunden, sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Risse und Fehlstellen ausbessern. Abblätternde und rissige Schichten entfernen und/oder ausbessern. Bei der Anwendung im Außenbereich zuerst Moos und Algen gründlich entfernen.

Neue, unbehandelte Untergründe

- (Stark) saugende Untergründe mit SPS Fixiermittel vollflächig vorbehandeln (verhindert glänzende Stellen).
- Kroidende Untergründe gründlich reinigen. Nach Trocknung mit SPS Fixiergrund vorbehandeln.

Vorhandene nicht tragfähige Untergründe

- Abblätternde Schichten gründlich entfernen.
- Kroidende Schichten gründlich abwaschen und trocknen lassen.
- Gegebenenfalls Ausbesserungen vornehmen.
- Mit SPS Fixiermittel vorbehandeln.

Die genannten Systeme gelten als allgemeine Beschreibung für die am häufigsten vorkommenden Untergründe. Für spezifische Anwendungen und/oder eine ausführliche Beratung bitte an SPS bv wenden.

TECHNISCHE DATEN (gültig für transparent/farblos)

Bindemittel:	Styrol-Acrylat
Lösemittel:	Wasser
Feste Bestandteile:	11 Vol.%
Dichte:	Ca. 1,00 g/ml
Empfohlene Schichtdicke:	Dieses Produkt nicht filmbildend auftragen.
Verdünnung:	Nicht verdünnen!
Gefahrenklasse:	siehe Materialsicherheitsdatenblatt
Reinigung der Werkzeuge:	Wasser und Seife

Haltbarkeit: Mindestens 12 Monate in gut verschlossener Originalverpackung an einem trockenen, kühlen und frostfreien Ort.

Allgemeines:

Nicht bei Temperaturen unter +8 °C verarbeiten. Nur verarbeiten, wenn die Temperatur des Untergrunds mindestens 3 °C über der Taupunkttemperatur liegt. Im Außenbereich nicht kurz vor Regen, Frost oder in der prallen Sonne auftragen. Bei der Verarbeitung dieses Produkts stets die notwendige persönliche Schutzausrüstung verwenden. Bei der Verarbeitung stets angemessen lüften.

Entsorgung: Inhalt und Verpackung bei der Sammelstelle für gefährliche Abfälle abgeben.