

Beschreibung: Gebrauchsfertiges, farbloses Voranstrichmittel auf Basis einer Kunstharzdispersion. Vor dem Auftragen von Zierputz auf stark saugenden Untergründen wie neuen Gipsmörtel- und Putzschichten anwendbar. Gute Filmbildung, geruchsarm und schnell trocknend. Wenn glatter Putz mit Wandfarbe gestrichen wird, den Untergrund mit SPS Fixiermittel vorbehandeln. Für den Innenbereich und trockene Räume.

Anwendungsbereich: Als Voranstrichmittel auf stark und/oder unregelmäßig saugenden, aber stabilen mineralischen Untergründen. Geeignete Untergründe sind u.a.: Zement und Putz, Mauerziegel, Gipsplatten, etc. Nicht in nassen Räumen anwenden.

Eigenschaften:

- Vermindert die Saugkraft des Untergrunds
- Direkt gebrauchsfertig
- Schnell trocknend
- Gute Haftung
- Geruchsarm

Farbton: Milchig weiß, in trockenem Zustand farblos.

Verarbeitung:

Vor Gebrauch gut umrühren. In 1 Schicht mit Flächenstreicher oder Fellrolle gleichmäßig auftragen. Dieses Produkt niemals filmbildend auftragen.

Verbrauch: Ca. 10-15m²/l pro Schicht. Die angegebene Ergiebigkeit ist theoretisch. Der tatsächliche Verbrauch ist abhängig von der Art der Struktur des Untergrunds und der Verarbeitungsmethode.

Trockenzeit bei 23 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65 %:

Trocken nach ca. 2 Stunden.

Überstreichbar/Überputzbar nach ca. 6 Stunden.

SYSTEMAUFBAU

Allgemeines:

Der Untergrund muss tragfähig, vollständig abgebunden, sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Risse und Fehlstellen ausbessern. Ablätternde und rissige Schichten entfernen und/oder ausbessern.

Neue, unbehandelte Untergründe

- Stark saugende Untergründe mit SPS Voranstrichmittel vollflächig vorbehandeln (verhindert glänzende Stellen).

Die genannten Systeme gelten als allgemeine Beschreibung für die am häufigsten vorkommenden Untergründe. Für spezifische Anwendungen und/oder eine ausführliche Beratung bitte an SPS bv wenden.

Achtung: Nur auf stark saugende Untergründe auftragen!

(Untergrund durch Sprengeln von etwas Wasser gegen die Wand testen. Zieht das Wasser direkt in die Wand ein, ist es ein saugender Untergrund. Läuft das Wasser an der Wand herunter, ist der Untergrund nicht saugend.)

TECHNISCHE DATEN (gültig für transparent/farblos)

Bindemittel:	Kunsthharzdispersion
Lösemittel:	Wasser
Feste Bestandteile:	7,5 Vol.%
Dichte:	Ca. 1,00 g/ml
Empfohlene Schichtdicke:	Nicht überreichlich oder filmbildend auftragen. Glänzende Stellen direkt mit Wasser und einem Tuch oder Schwamm entfernen.
Verdünnung:	Nicht verdünnen.
Gefahrenklasse:	siehe Materialsicherheitsdatenblatt
Reinigung der Werkzeuge:	Wasser und Seife

Haltbarkeit: Mindestens 12 Monate in gut verschlossener Originalverpackung an einem trockenen, kühlen und frostfreien Ort.

Allgemeines:

Nicht bei Temperaturen unter +8 °C verarbeiten. Nur verarbeiten, wenn die Temperatur des Untergrunds mindestens 3 °C über der Taupunkttemperatur liegt. Im Außenbereich nicht kurz vor Regen, Frost oder in der prallen Sonne auftragen. Bei der Verarbeitung dieses Produkts stets die notwendige persönliche Schutzausrüstung verwenden. Bei der Verarbeitung stets angemessen lüften.

Entsorgung: Inhalt und Verpackung bei der Sammelstelle für gefährliche Abfälle abgeben.