

Description : Laque de finition antirouille à effet martelé pour métal. Peut être directement appliquée sur le métal. Pour intérieur et extérieur.

Utilisation : Convient parfaitement à la finition des objets métalliques, mais peut être également utilisée sur le bois.

Caractéristiques :

- Effet antirouille
- Hydrofuge
- Résistance aux rayures et aux chocs

Teinte : Plusieurs couleurs

Application : Bien remuer avant l'emploi. Appliquer en deux couches non diluées, avec un pinceau ou un rouleau.

Rendement : Environ 10 m² par litre par couche .

Séchage à 23°C et humidité relative 65% :

Sec hors poussière après environ 1 heure.
Recouvrable après environ 8 heures.
Durcissement total après 7 jours.

PRÉPARATION DU SYSTÈME DE PEINTURE

Surface : La surface doit être propre, sèche, exempte de graisse ou de poussière. Éliminer la rouille et les couches de peintures dont l'adhérence est mauvaise en utilisant, pour ce faire, une brosse métallique.

Métal non traité (légèrement rouillé) : Éliminer soigneusement la graisse, les écaillements éventuels et la rouille.

Métal traité, en bon état : Dégraisser, poncer légèrement et dépolir.

Métal peint en mauvais état : Prétraiter les surfaces rouillées et les piqûres de rouille avec un primer antirouille de Finess.

Bois : Dégraisser, poncer légèrement et dépolir. Prétraiter, de préférence avec Primer Finess.

Zinc, aluminium et métal galvanisé : Prétraiter avec Finess Primer Universel.

TECHNIQUES CARACTÉRISTIQUES

Liant : Résine alkyde-uréthane modifiée

Pigments : Pigments antirouille : exempts de plomb et de chromate

Solvant : White spirit

Composants solides : 50% en volume

Poids spécifique : Environ 1 g/ml

Viscosité : Krebs Stormer 90 - 100 KU @ +20°C

Mouture : 10-25 microns

Épaisseur de couche conseillée : 40 microns (sec), 80 microns (mouillé)

Brillance : Brillant

Teinte : Plusieurs couleurs

Point d'éclair : 39°C

Précautions d'usage : Se reporter à la fiche de données de sécurité (MSDS)

Nettoyage du matériel : White spirit ou dissolvant pour pinceaux

Avantages : Très bonnes propriétés antirouille. Séchage rapide.

Conservation : 12 mois minimum dans l'emballage d'origine bien fermé, dans un endroit frais et sec, au-dessus de 0°C.

Généralités : Appliquer de préférence entre +8°C et +30°C par temps sec (pas en plein soleil ou par temps pluvieux). Après application, bien refermer l'emballage. Retourner le pot quelques secondes afin d'éviter la formation d'un film de peinture et ranger le pot debout.

Restes de produits : Éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux.