

Description : Minium sans plomb, antirouille, sur base de résine alkyde. Pour intérieur et extérieur.

Utilisation : Pour combattre la rouille sur le fer et l'acier, mais également pour servir de couche de fond protectrice sur le bois en contact avec de la maçonnerie ou du béton.

Caractéristiques :

- Bonnes propriétés antirouille
- Sans plomb
- Application facile au pinceau

Teinte : Orange

Application : Bien remuer avant l'emploi. Diluer éventuellement la première couche avec 5% de white spirit. Appliquer en deux couches au pinceau, au rouleau ou au pistolet. Avant de passer la couche de finition sur le métal, toujours appliquer une couche intermédiaire de Primer Finess.

Rendement : Environ 12m² par litre par couche .

Séchage à 23°C et humidité relative 65% :

Sec hors poussière après environ 2 heures.
Recouvrable après environ 18 heures.

PRÉPARATION DU SYSTÈME DE PEINTURE

Surface : La surface doit être propre, sèche, exempte de graisse ou de poussière.

Bois en contact avec du béton ou de la maçonnerie :

Dégraisser, poncer légèrement et dépeussier. Puis traiter avec 2 couches de Finess Minium sans plomb.

Fer et acier non traités (bruts) : Débarrasser le support des écailles éventuelles, des encrassements de graisse, de suie ou de poussière. Appliquer ensuite 2 couches de Finess Minium sans plomb, suivies d'une couche de Primer Finess. Comme couche de finition, utiliser de la peinture Finess Brillante ou Satinée.

Couches de peinture en mauvais état : Enlevez les parties en mauvais état et nettoyer. Appliquer ensuite 2 couches de Minium Finess sans plomb, suivies d'une couche de Primer Finess. Comme couche de finition, utiliser de la Peinture Finess Brillante ou Satinée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Liant : Résines glycérophtaliques combinées

Pigments : Dioxyde de titane, pigments antirouille et matières de charge lamellées

Solvant : White spirit

Composants solides : 50% en volume

Poids spécifique : Environ 1,34 g/ml

Viscosité : ICI Rotothinner 6 poise @ +20°C

Mouture : 45 microns

Epaisseur de couche conseillée : 35 microns (sec)

Brillance : Mat

Teinte : Orange

Dilution : White spirit

Point d'éclair : Environ 38°C

Précautions d'usage : Se reporter à la fiche de données de sécurité (MSDS)

Nettoyage du matériel : White spirit ou nettoyant pour peinture.

Avantages : S'utilise comme peinture antirouille aussi bien dedans que dehors. Ne contient pas de pigments au plomb nocifs pour la santé.

Conservation : 12 mois minimum dans l'emballage d'origine bien fermé, dans un endroit frais et sec, au-dessus de 0°C.

Généralités : Appliquer de préférence entre +5°C et +30°C par temps sec (pas en plein soleil ou par temps pluvieux). Après application, bien refermer l'emballage. Retourner le pot quelques secondes afin d'éviter la formation d'un film de peinture et ranger le pot debout.

Restes de produits : Éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux.