

**Description :** Produit de nettoyage spécial permettant de faire disparaître les encrassements de nicotine, de graisse etc., sur, par exemple, les plâtres et les surfaces peintes à la peinture latex. Peut également être utilisé pour nettoyer les façades extérieures.

**Utilisation :** Les supports appropriés sont : les parois peintes, le plâtre décoratif et tous les supports de pierre et de plâtre. Pour intérieur et extérieur.

**Caractéristiques :** Le produit de nettoyage pour plâtre décoratif est un produit à base d'eau très efficace. A pouvoir dégraissant, il est blanchissant et pénètre en profondeur dans le support.

**Teinte :** Liquide jaune clair, limpide

**Application :** Le support doit être sec, de telle sorte que le produit puisse bien pénétrer dans le support. Couvrir convenablement ou enlever les parties/objets ne devant pas être traités. Faire en sorte que le support soit dépoussiéré au maximum. Diluer le nettoyant de plâtre décoratif avec de l'eau du robinet. Avec un pulvérisateur (pour plantes), un pinceau ou un rouleau de mousse synthétique, appliquer uniformément le produit en couche fine. Enlever éventuellement l'excédent de produit avec un chiffon humide. Laisser agir 30 minutes minimum. En cas d'encrassement tenace, répétez l'opération. En cas de doute : tester d'abord le produit à un endroit qui ne soit pas trop en évidence. Éliminer immédiatement les éclaboussures de produit. Ne pas utiliser sur un support et dans un environnement dont la température ambiante se situe au-dessous de 0°C.

**Dilution :** 1 l de nettoyant pour plâtre décoratif pour 3 l d'eau.

**Rendement :** Fortement dépendant de la nature de l'encrassement et du support.

**Séchage à 23°C et taux d'humidité égal à 65% :**  
Sec après 3 heures.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Substance active :** Hypochlorite de sodium

**Poids spécifique :** 1,07 g/ml

**pH :** >12

**Viscosité :** Aqueux

**Dilution :** Eau

**Teinte :** Jaune clair

**Précautions d'usage :** Se reporter à la fiche de données de sécurité (MSDS)

**Nettoyage du matériel :** Après usage, nettoyer immédiatement avec de l'eau

**Avantages :** Fait disparaître rapidement et sans peine la vrasse, la graisse, la suie, la nicotine, etc. Il est dès lors inutile de peindre.

**Conservation :** 12 mois minimum dans l'emballage d'origine bien fermé, dans un endroit frais et sec, au-dessus de 0°C.

**Restes de produits :** Éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux.