

Description : Vernis incolore, satiné à base de résine alkyde modifiée. Protection durable contre l'usure due à un usage intensif. Pour intérieur.

Utilisation : Pour une protection durable de toutes les boiseries dures (parquets, escaliers, portes, meubles, plinthes etc.).

Caractéristiques :

- Durable
- Résistant à l'usure
- Satiné
- Dilution à white spirit
- Accentue le dessin des nervures

Teinte : Incolore

Application : Bien remuer avant l'emploi. Appliquer à l'aide d'un pinceau plat ou d'un rouleau, dans le sens des nervures. Diluer la première couche sur bois non traité avec 5-10% de white spirit pour obtenir une meilleure pénétration. Ne pas diluer la deuxième et troisième couche. Poncer légèrement dans le sens des nervures et dépoussiérer soigneusement après chaque couche.

Rendement : Environ 16 m² par litre par couche.

Séchage à 23°C et humidité relative 65% :

Sec hors poussière après environ 4 heures.
Recouvrable après environ 18 heures.

PRÉPARATION DU SYSTÈME DE PEINTURE

Surface : La surface doit être propre, sèche, exempte de graisse ou de poussière.

Bois non traité : Dégraisser avec un mélange d'eau et d'ammoniaque, poncer légèrement et dépoussiérer. Terminer par 3 couches de Vernis Satin Parquets Finess.

Couches de vernis en bon état : Dégraisser soigneusement avec un produit dégraissant, poncer légèrement et dépoussiérer. Terminer par 1 ou 2 couches de Vernis Satin Parquets Finess.

Couches de laque en mauvais état : Éliminer entièrement les couches de laque en mauvais état en les décapant et/ou en les ponçant. Procéder ensuite comme 'Bois non traité'.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Liant : Résine alkyde-uréthane modifiée

Solvant : White spirit

Composants solides : 43% en volume

Poids spécifique : Environ 0,9 g/ml

Viscosité : 80 sec Din cup 4 @ +20°C

Épaisseur de couche conseillée : 25-30 microns par couche (sec)

Brillance : 35-50% selon Gardner 60°

Teinte : Incolore

Dilution : White spirit

Point d'éclair : Environ 39°C

Précautions d'usage : Se reporter à la fiche de données de sécurité (MSDS)

Nettoyage du matériel : White spirit ou dissolvant pour pinceaux.

Conservation : 12 mois minimum dans l'emballage d'origine bien fermé, dans un endroit frais et sec, au-dessus de 0°C.

Généralités : Appliquer de préférence entre +8°C et +30°C. Après utilisation, bien refermer l'emballage. Retourner le pot quelques secondes afin d'éviter la formation d'un film de peinture et ranger le pot debout.

Restes de produits : Éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux.