

Bielzenzwart

Omschrijving: Zwart beschermingsmiddel voor bielzen en rolborders, kan over met carbolineum behandelde oppervlakte worden aangebracht. Is bijzonder bestand tegen water, alkali en zuur. Daardoor ook uitstekend geschikt voor bescherming van beton, zoals silo's e.d. Brandt niet op de huid en planten. Voor objecten onder het maaiveld is Finess Zwarte Teer beter geschikt. Voor buiten.

Verwerking

Voor en tijdens gebruik goed doorroeren zodat eventueel uitgezakte pigmentdeeltjes weer gelijkmatig verdeeld worden. In 1 of 2 dunne lagen aanbrengen met kwast, bokkenpoot of roller. Minder geschikt voor oppervlakken waarop men zit of loopt. Doordat bielzenzwart bitumen bevat, is dit niet overschilderbaar.

Verdunning: gebruiksklaar.

Verbruik: sterk afhankelijk van de laagdikte en de structuur van het te behandelen oppervlak.

Droogtijd bij 23°C.: stofdroog na ca. 4-6 uur. De eventuele tweede laag na 24 uur aanbrengen.

SYSTEEM OPBOUW

Voorbehandeling

Ondergrond dient droog en vetvrij te zijn. Eerst reinigen met water en ammonia. Goed laten drogen, licht schuren en stofvrij maken.

TECHNISCHE GEGEVENS

Verdunning: Gebruiksklaar

Gevarenklasse: Zie veiligheidsblad (MSDS)

Reinigen gereedschap:

Het beste kunt u wegwerpkwasten gebruiken.

Opslag: Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

Algemeen

Niet verwerken beneden de 10°C, in de felle zon en bij kans op regen of mist. Na gebruik blik goed sluiten en vorstvrij bewaren op een koele plaats.

Bij het schuren, afkrabben etc. van verflagen kunnen schadelijke deeltjes vrijkomen. Werk in een goed geventileerde ruimte en gebruik indien nodig de juiste beschermingsmiddelen.

Waarschuwing: Gebruikte lappen en doeken kunnen door broei ontbranden. Altijd uitgevouwen buiten laten drogen of met water overgieten.

Restanten: Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.