

Omschrijving: Sneldrogende, niet vergelende, transparante primer. Voorkomt het doorslaan van wateroplosbare inhoudstoffen die (in meer of mindere mate) voorkomen in alle houtsoorten, vaak meer geconcentreerd rond de noesten.

Toepassing: Voor binnen. Als voorbehandeling tegen doorbloeden op meubels voor watergedragen verven zoals krijtverf. Ook geschikt als primer voor muren tegen bijvoorbeeld nicotinedoorslag.

Eigenschappen:

- Transparant
- Watergedragen
- Sneldrogend
- Niet vergelend
- Reukarm, bevat nagenoeg geen oplosmiddel
- Goede vloeïing

Kleur: Kleurloos.

Verwerking: Voor gebruik goed roeren. 1 of 2 lagen aanbrengen met acrylkwast, of acrylroller. Niet verdunnen. Om aanzetten te vermijden altijd nat in nat verwerken. Nieuw hout licht schuren tussen de lagen en stofvrij maken.

Verbruik: Ca. 16-20 m²/liter per laag, afhankelijk van de ondergrond en de verwerkingsmethode.

Droogtijd bij 23°C en rel. vochtigheid 65%:

Stofdroog na ca. 1 uur.

Overschilderbaar na ca. 4 uur.

SYSTEEM-OPBOUW

Ondergrond: De ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn en ontdaan zijn van eventuele aanwezige boenwas of meubelolie.

Ongeschilderd hout: Ontvetten, licht schuren en stofvrij maken. Voor een goede kantendekking, de scherpe hoeken iets afronden. Vervolgens 1 à 2 lagen aanbrengen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Bindmiddel: kunstharisdispersie

Pigmenten: transparant

Oplosmiddel: water

Vaste bestanddelen: 50% in volume

S.G.: 1,14 g/ml

Viscositeit: 75-85 KU

Aanbevolen droge laagdikte: 25-30µm

Glansgraad 60°: 10-20%

VOC gehalte: 0

Geveerklasse: Zie veiligheidsinformatieblad (MSDS)

Reinigen gereedschap: Water en zeep

Opslag: Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

Algemeen: Niet verwerken bij temperaturen lager dan +8°C en hoger dan +30°C. Ventileren tijdens en na gebruik. Buiten bereik van kinderen bewaren.

Restanten: Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.