

Omschrijving: Wit dekkende grondlaag voor muurverven. Voorkomt glansverschillen, zorgt voor een betere dekking van de muurverf, heft de zuiging op en verhoogt het rendement. Voor binnen en buiten.

Toepassing: Universeel te gebruiken op ondergronden als gipsplaten, beton, pleisterwerk, gladde verflagen, gekleurde en gecementeerde oppervlakken, die afgewerkt worden met muurverf.

Eigenschappen:

- Uitstekende hechting
- Goed dekkend
- Dringt goed in de ondergrond
- Vermindert de zuigkracht van de ondergrond
- Heft kleurverschillen op
- Zorgt voor optimale hechting van de afwerklaag

Kleur: Wit

Verwerking: Goed roeren voor gebruik. In 1 laag aanbrengen met blokkwast of vachtroller. Niet verdunnen.

Verbruik: Ca. 10m²/liter per laag afhankelijk van de ondergrond.

Droogtijd bij 23°C en rel. vochtigheid 65%:

Droog na ca. 1 uur.

Overschilderbaar met muurverf na ca. 4 uur.

SYSTEEM-OPBOUW

Ondergrond: De ondergrond moet vlak, schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Scheuren en barsten repareren. Loszittende en onstabiele lagen verwijderen en/of herstellen. Bij buitentoepassing eerst alle mos- en algaanslag grondig verwijderen. Daarna Finess Primer Muurverf **ONVERDUND** aanbrengen.

Nieuw pleisterwerk: Voorbehandelen met Finess Primer Muurverf.

Bestaand pleisterwerk: Reinigen met water en ontvettingsmiddel. Laten drogen en dan voorbehandelen met Finess Primer Muurverf.

Poederende ondergronden: Grondig reinigen met schoon water en laten drogen. Eerst voorbehandelen met Finess fixeermiddel, daarna met Finess Primer Muurverf.

Niet watervast verflagen: Geheel eraf wassen tot de ondergrond niet meer afgeeft. Dan voorbehandelen met Finess fixeermiddel en daarna met Finess Primer Muurverf.

Beton: Eventuele 'slikhuid' grondig verwijderen met een borstel. Daarna voorbehandelen met Finess Primer Muurverf.

Gas (cellen) beton: Voorbehandelen met een grondeermiddel. Vervolgens een pleisterlaag aanbrengen. Na droging Finess Primer Muurverf toepassen.

Gipskartonplaten: Naden beplakken met pleistergaas en vullen met een daarvoor geschikt vulmiddel. Na droging voorbehandelen met Finess Primer Muurverf.

MDF, spaanplaat e.d.: Stofvrij maken en isoleren met Finess Isoleermiddel, daarna Finess Primer Muurverf toepassen.

Draagkrachtige verflagen: Reinigen, vervolgens glanzende verflagen eerst mat schuren en ontstoffen. Daarna behandelen met Finess Primer Muurverf.

Verontreinigde plekken door nicotine, vocht, roest of roet: Afwassen met water en een ontvettingsmiddel en goed laten drogen. Dan eerst de plek isoleren met Finess Isoleermiddel, daarna behandelen met Finess Primer Muurverf.

TECHNISCHE GEGEVENS

Bindmiddel: Acrylaatdispersie

Pigmenten: Rutiel titaandioxide en minerale vulstoffen

Oplosmiddel: Water

Vaste bestanddelen: 53% in gewicht

S.G.: Ca. 1,4 g/ml

Viscositeit: 40 Poise Brookfield RVT

Glansgraad: Mat

Tint: Wit

Verdunning: Water

Gevarenklasse: Zie veiligheidsinformatieblad (MSDS)

Reinigen gereedschap: Water en zeep

Prestaties: Zorgt voor optimale hechting van de aan te brengen afwerklaag. Kan ook als eindproduct gebruikt worden; is dan afwasbaar met water en reinigingsmiddel of met sierpleisterreiniger. Overschilderbaar met alle gangbare latexverven.

Opslag: Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

Algemeen: Bij voorkeur verwerken tussen +8°C en +30°C. Vers gecementeerde ondergronden minimaal 6 weken laten uitharden. Door het gebruik van natuurlijke grondstoffen, zijn geringe kleurafwijkingen mogelijk. Daarom emmers met verschillend chargennummer eerst onderling vermengen. Om aanzetten te vermijden, altijd "nat-in-nat" werken.

Restanten: Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.