

**Omschrijving:** Goed vullende, vochtregulerende alkyd grondverf. Voor binnen.

**Toepassing:** Voor hout, board, voorbehandeld metaal en pleisterwerk.

**Eigenschappen:**

- Goed vullend
- Uitstekende dekking
- Vochtregulerend
- Goed schuurbaar
- Goede vloeiing

**Verwerking:** Voor gebruik goed roeren. 1 of 2 lagen aanbrengen met een kwast, lakroller of verfspuit. Tussen de lagen licht schuren, stofvrij maken en indien nodig plamuren. geplamuurde vlakken overgronden en schuren.

**Verbruik:** Ca. 14-16 m<sup>2</sup> /liter per laag, afhankelijk van het te schilderen object en de verwerkingsmethode.

**Droogtijd bij 23°C en rel. vochtigheid 65%:**

Stofdroog na ca. 2 uur.  
Overschilderbaar na ca. 18 uur.

SYSTEEM-OPBOUW

**Ondergrond:** De ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Voor een goede kantendekking, de scherpe hoeken iets afronden.

**Onbehandeld hout:** Ontvetten, licht schuren en stofvrij maken.

**Metaal:** Ontvetten, roest- en stofvrij maken. Behandelen met roestwerende menie, daarna een tussenlaag Finess Grondverf.

**Pleisterwerk:** Ontvetten, licht schuren en stofvrij maken.

TECHNISCHE GEGEVENS

**Bindmiddel:** Gemodificeerde glyceroftalaatharsen

**Pigmenten:** Rutiel titaandioxide en minerale extenders

**Oplosmiddel:** Terpentine

**Vaste bestanddelen:** 51% volume

**S.G.:** Ca. 1,4 g/ml

**Viscositeit:** ICI Rotothinner 9-10 Poise @ +20°C

**Maalfijnheid:** <30 Micron

**Aanbevolen laagdikte:** 35 Micron droog

**Glansgraad:** Mat

**Tint:** Wit

**Verdunning:** Niet verdunnen

**Vlampunt:** Ca. 39°C

**Gevarenklasse:** Zie veiligheidsinformatieblad (MSDS)

**Reinigen gereedschap:** Terpentine of kwastreiniger.

**Prestaties:** Kan zonder problemen enkele maanden overstaan en aangebracht worden op hout, dat maximaal 20% vocht bevat.

**Opslag:** Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

**Algemeen:** Goed roeren voor gebruik. Bij voorkeur verwerken tussen 8°C en 30°C, Na gebruik de verpakking goed sluiten, even omkeren om velvorming te voorkomen en daarna rechtop wegzetten. Deuren en ramen pas als de verf is uitgehard (na minimaal 8 uur) sluiten.

**Restanten:** Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.