

Omschrijving: Hoogglanzende alkydharsverf met hoge dekkraft voor muurtegels in toilet en keuken. Tegellak is niet geschikt voor ruimten met een langdurige waterbelasting b.v de doucheruimte in de badkamer. Kan zonder primer worden aangebracht. Voor binnen.

Toepassing: Glanzende aflak, rechtstreeks voor over muurtegels.

Eigenschappen:

- Hoge dekkraft.
- Hoogglans
- Geschikt voor alle muurtegels.
- Uitstekende hechting eigenschappen.
- Goede vloei.

Kleur: wit, gebroken wit

Verwerking: Voor gebruik goed roeren. In 2 lagen aanbrengen met een kwast, lakroller of spuit. Eventueel verdunnen met 5-10% terpentine.

Verbruik: Ca. 12 m² per liter per laag.

Droogtijd bij 23°C. en rel. vochtigheid 65%: Stofdroog na ca. 2 uur. Kleefvrij na ca. 4 uur. Overschilderbaar na ca. 18 uur.

SYSTEEM-OPBOUW

Onbehandelde tegels: ontvetten met water en ammonia, kalk en zeepresten goed verwijderen. Voegwerk goed laten drogen. Hierna direct overschilderbaar met Tegellak. Tussen de lagen met fijn schuurpapier licht schuren.

Behandelde tegels: Slecht hechtende verflagen verwijderen. Oude acryl lagen (waterverdunbaar) geheel verwijderen.

Verflagen in goede staat: Zorgvuldig ontvetten met ontvettingsmiddel, licht schuren en ontstoffen.

Verflagen in slechte staat: Alle slecht hechtende en loszittende delen verwijderen met afbijt, of afkrabben en behandelen als "Onbehandelde tegel".

TECHNISCHE GEGEVENS

Bindmiddel: Gecombineerde glyceroftalaatharsen.

Pigmenten: Rutiel titaandioxide

Oplosmiddel: Terpentine

PVC: 18%

S.G : Ca. 1,18

Viscositeit ICI Rotothinner : 7 Poise

Vaste bestanddelen: 50% v/v, 65% m/m

Maalfijnheid: 10µm

Aanbevolen laagdikte: 40µm droge laagdikte per laag

Glansgraad: Minimum 85% met glansmeter Gardner 60°.

Kleuren: Wit en gebroken wit.

Verdunning: white spirit.

Vlampunt: ca.39°C

Reinigen gereedschap: Terpentine of kwastreiniger.

Prestaties:

Goede weerstand tegen chemische onderhoudsproducten. Hechting op tegels, G.T= 0. Na ca. 2 weken heeft de verf zijn optimale hardheid en hechting bereikt, kan daarna worden onderhouden met de meest gangbare reinigingsmiddelen. Geen schuurmiddelen gebruiken!

Opslag: Min. 12 mnd. in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

Algemeen: Niet in te dikke lagen aanbrengen. Bij voorkeur verwerken tussen +5°C.en +30°C. Na gebruik de verpakking goed sluiten, even omkeren om velvorming te voorkomen en rechttop bewaren.

Restanten: Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.