

Description : Fixateur en base aqueuse, incolore, pratiquement inodore. Pour la fixation des supports poudreux. Pénètre profondément dans le support et assure une meilleure adhérence de la couche de finition sur ce dernier. Pour intérieur et extérieur.

Utilisation : Destiné spécialement aux surfaces légèrement poudreuses ou fortement absorbantes. Les supports appropriés sont : le ciment, le plâtre, le béton, la brique, etc.

Caractéristiques :

- Pénètre aisément et en profondeur dans les pores du support pour le renforcer.
- Perméable à l'air et sèche rapidement.
- Améliore l'adhérence du support et le rendement de la couche de finition.

Teinte : Incolore

Application : Bien remuer avant l'emploi. Appliquer en une couche non diluée avec un pinceau ou une brosse carrée.

Rendement : Environ 6-10 m² par litre par couche .
Dépend fortement du degré d'absorption du support.

Séchage à 23°C et humidité relative 65% :

Sec hors poussière : après environ 1 heure.
Recouvrable : après environ 4 heures.

PRÉPARATION DU SYSTÈME DE PEINTURE

Surface : La surface doit être lisse, propre, sèche, exempte de graisse ou de poussière. Reboucher au préalable les trous et les fissures.

Éliminer les couches anciennes ou écaillées. En cas d'applications extérieures, éliminer minutieusement les dépôts de mousse et d'algues.

Supports poudreux, poreux et absorbants : Nettoyer soigneusement en brossant et/ou en lavant à l'eau, laisser sécher. Puis appliquer une couche de Fixateur Finess. En cas de finition au plâtre décoratif, appliquer une autre couche de Finess Primer Crépi. Pour obtenir une adhérence optimale de la peinture murale, appliquer une couche de Finess Primer Peinture Murale.

Couches non résistantes à l'eau (lessivables) : Laver soigneusement à l'eau claire, jusqu'à ce que la surface ne libère plus de particules. Ensuite, après séchage, appliquer Fixateur Finess.

En cas de finition au plâtre décoratif, appliquer une autre couche de Finess Primer Crépi. Pour obtenir une adhérence optimale de la peinture murale, appliquer une couche de Finess Primer Peinture Murale.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Liant : Acrylate en dispersion.

Solvant : Eau

Composants solides : 12% en poids

Poids spécifique : Environ 1 g/ml

Viscosité : 20 Sec Din cup 4 @ +20°C

Teinte : Incolore

Dilution : Ne pas diluer !

Précautions d'usage : Se reporter à la fiche de données de sécurité (MSDS)

Nettoyage du matériel : Eau et savon

Avantages : Fixe totalement le support, permettant ainsi d'appliquer une couche supplémentaire. Augmente le rendement des couches ultérieures.

Conservation : 12 mois minimum dans l'emballage d'origine bien fermé, dans un endroit frais et sec, au-dessus de 0°C.

Généralités : Un fixateur n'est pas un produit d'isolation. Ne pas appliquer en plusieurs couches, pour que le support ne brille pas trop, ce qui pourrait compromettre l'adhérence. A l'extérieur, ne pas appliquer en plein soleil, par temps de pluie ou s'il gèle. Laisser durcir les surfaces fraîchement cimentées pendant 6 semaines minimum.

Restes de produits : Éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux.