

**Description :** Laque brillante durable et transparente pour bois à base de résine alkyde modifiée. Pour intérieur et extérieur.

**Utilisation :** Produit destiné spécialement au bois exposé aux effets de l'eau et des intempéries (au-dessus de la ligne de flottaison), comme c'est le cas des bateaux de plaisance. Mais convient également au vernissage des portes, des chambranles, des portails, etc.

**Caractéristiques :**

- Brillant.
- Durable
- Inaltérable
- Diluable au White spirit

**Teinte :** Incolore

**Application :** Bien remuer avant l'emploi. Appliquer avec un pinceau plat / une brosse ou un rouleau, Poncer légèrement et dépeussier entre les couches. A l'intérieur, appliquer 1 ou 2 couches. A l'extérieur, appliquer toujours 3 couches. Dilution : prêt à l'emploi.

**Rendement :** Environ 16 m<sup>2</sup> par litre par couche .

**Séchage à 23°C et humidité relative 65% :**

Sec hors poussière après environ 4 heures.  
Recouvrable après environ 20 heures.

PRÉPARATION DU SYSTÈME DE PEINTURE

**Surface :** La surface doit être propre, sèche, exempte de graisse ou de poussière.

**Bois non traité :** Dégraisser avec un mélange d'eau et d'ammoniaque, poncer légèrement et dépeussier. Appliquer 2 couches Vernis Yachts Finess pour le bois intérieur et au moins 3 couches en extérieur.

**Couches de vernis en bon état :** Dégraisser soigneusement avec un produit dégraissant, poncer légèrement et dépeussier. Pour la finition, terminer par 1 ou 2 couches Vernis Yachts Finess.

**Couches de vernis en mauvais état :** Éliminer entièrement les couches de vernis en mauvais état en les décapant et/ou en les ponçant. Procéder ensuite comme 'Bois non traité'.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Liant :** Combinaison de Alkyde et uréthane résine alkyde modifiée

**Solvant :** White spirit

**Composants solides :** 48% en poids

**Poids spécifique :** Environ 0,9 g/ml

**Viscosité :** 120 sec Din cup 4 @ +20°C

**Épaisseur de couche conseillée :** 35 microns par couche (sec)

**Brillance :** >90% selon Gardner 60°

**Teinte :** Incolore

**Point d'éclair :** Environ 39°C

**Précautions d'usage :** Se reporter à la fiche de données de sécurité (MSDS)

**Nettoyage du matériel :** White spirit ou nettoyant pour brosse

**Conservation :** 12 mois minimum dans l'emballage d'origine bien fermé, dans un endroit frais et sec, au-dessus de 0°C.

**Généralités :** Appliquer de préférence entre +8°C et +30°C par temps sec (pas en plein soleil ou par risque de pluie). Après application, bien refermer l'emballage. Retourner le pot quelques secondes afin d'éviter la formation d'un film de peinture et ranger le pot debout.

**Restes de produits :** Éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux.