

Description : Fixateur incolore à base aqueuse pour supports poudreux, poreux ou fortement aspirants. Pouvoir d'imprégnation en profondeur : améliore l'adhérence du support et le rendement de la couche de finition. Convient également pour le prétraitement de supports (irrégulièrement) aspirants comme les plâtres neufs et lisses. Sans solvant, pratiquement sans odeur et à séchage rapide. Pour l'intérieur et l'extérieur.

Utilisation : Comme prétraitement pour supports minéraux poudreux et aspirants. Les surfaces appropriées sont : le ciment et le plâtrage, le béton, la brique, le placoplâtre, l'aggloméré, etc.

Caractéristiques :

- Fixe les supports poudreux
- Haut pouvoir pénétrant
- Meilleure adhérence de la couche de finition
- Meilleur rendement de la couche de finition
- Sans solvant et quasiment inodore
- Séchage rapide

Teinte : Incolore.

Application :

Bien agiter / mélanger avant l'emploi.

Appliquer une seule couche à la brosse rectangulaire ou au rouleau à poils longs de préférence.

Ne jamais appliquer ce produit de manière à ce qu'un film se forme.

Rendement : Env. 6-10 m² / l par couche. Le rendement indiqué est théorique. Le rendement réel dépend de la nature et de la structure du support et de la méthode d'application.

Séchage à 23°C et humidité relative 65 % :

Sec hors poussière après env. 1 heures.

Recouvrable après environ 4 heures.

PRÉPARATION DU SYSTÈME DE PEINTURE

Généralités :

La surface doit être porteuse, entièrement durcie, propre, sèche, exempte de graisse et de poussière. Reboucher au préalable les trous et les fissures. Eliminer et/ou réparer les couches de peinture non adhérentes ou écaillées. En cas d'application extérieure, éliminer tous les dépôts de mousse et d'algues.

Support nouveaux et non traités

- Prétraiter entièrement les surfaces (très) absorbantes avec le Fixateur SPS (éviter les taches brillantes).
- Nettoyer à fond les surfaces poudrées. Après séchage, prétraiter avec le Fixateur SPS.

Supports existants non porteurs

- Eliminer soigneusement les couches non adhérentes.
- Nettoyer à fond et laisser sécher les couches poudrées.
- Effectuer toute réparation éventuelle.
- Prétraiter avec SPS Fixeermiddel.

Les systèmes cités offrent une description générale pour les surfaces les plus courantes. Pour des applications spécifiques et / ou des conseils détaillés, contactez SPS bv.

DONNÉES TECHNIQUES (applicables au transparent / incolore)

Liant :	Styrène acrylate
Solvant :	Eau
Composants solides :	11% V/V
Poids spécifique :	environ 1,00 g/ml
Epaisseur de couche conseillée :	Ne jamais appliquer ce produit de manière à ce qu'un film se forme.
Dilution :	Ne pas diluer !
Précautions d'usage :	Se reporter à la fiche de données de sécurité (MSDS)
Nettoyage du matériel :	eau et savon

Durée de conservation : 12 mois minimum dans l'emballage d'origine bien fermé, et entreposé dans un endroit sec et frais, à l'abri du gel.

Généralités :

Ne pas utiliser par une température inférieure à +8°C. Utiliser uniquement si la température de la surface est d'au moins 3°C supérieure à la température du point de rosée. A l'extérieur, ne pas appliquer en plein soleil, par temps de pluie ou s'il gèle. Utiliser toujours les équipements de protection personnelle nécessaires lors de l'utilisation de ce produit. Toujours aérer convenablement en cas d'utilisation.

Restes de produits : Rapporter ce produit et son récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux.