

**Omschrijving:** Hoogwaardige, zijdeglanzende 100% acrylaatverf, speciaal bedoeld voor muren plafonds in keuken en badkamer. Reukarm en zeer gemakkelijk en veelvuldig afwasbaar. Voor binnen.

**Toepassing:** Voor binnenmuren en plafonds, wanneer men een kleur wil toepassen. Geschikte ondergronden zijn: cement- en pleisterwerk, beton, baksteen, gipsplaat, board, behang etc.

**Eigenschappen:**

- Goed dekkend
- Voor vochtige ruimten
- Zeer goed afwasbaar
- Eenvoudig te verwerken

**Kleur:** Diverse kleuren

**Verwerking:** Goed roeren voor gebruik. De eerste laag eventueel verdunnen met maximaal 10% water, de tweede laag niet verdunnen. Aanbrengen in 1 of 2 lagen met bij voorkeur een vachtroller, vooral bij ruwe oppervlakken. Voor hoeken e.d. een kwast gebruiken.

**Verbruik:** Volgens ISO-6504-3 en DIN EN13300 ca. 8m<sup>2</sup> /liter per laag, afhankelijk van de ondergrond. Dekking bij rendement: klasse 3.

**Droogtijd bij 23°C en rel. vochtigheid 65%:**

Stofdroog na ca. 2 uur.  
Overschilderbaar na ca. 6 uur.

SYSTEEM-OPBOUW

**Ondergrond:** Moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Scheuren en barsten repareren. Loszittende en onstabiele lagen verwijderen en/of herstellen.

**Nieuw pleisterwerk:** Voorbehandelen met Finess Primer Muurverf of Finess Primer Transparant.

**Bestaand pleisterwerk:** Reinigen met water en ontvettingsmiddel. Laten drogen. Voorbehandelen met Finess Primer Muurverf of Finess Primer Transparant.

**Poederende ondergronden:** Grondig reinigen met schoon water en laten drogen. Voorbehandelen met Finess Fixeermiddel.

**Niet watervast verflagen (veegvast):** Geheel eraf wassen tot de ondergrond niet meer afgeeft. Dan voorbehandelen met Finess Fixeermiddel.

**Beton:** Eventuele 'slikheid' en poeder grondig verwijderen met een ruwe borstel. Daarna behandelen met Finess Primer Muurverf of met een eerste laag verdunde Finess Keuken & Badkamer.

**Gas (cellen) beton:** Voorbehandelen met een speciaal Grondeermiddel. Vervolgens een pleisterlaag aanbrengen. Na droging behandelen met Finess Primer Muurverf of met een eerste laag verdunde Finess Muurverf Keuken & Badkamer.

**Gipskartonplaten:** Naden beplakken met pleistergaas en vullen met een daarvoor geschikt vulmiddel. Na droging: behandelen met Finess Primer Muurverf of met een eerste laag verdunde Finess Keuken & Badkamer.

**MDF, spaan- en vezelplaat e.d.:** Gladde platen schuren en stofvrij maken, isoleren met Finess Isoleermiddel.

**Draagkrachtige verflagen:** Reinigen met water en ontvettingsmiddel. Glanzende verflagen eerst mat schuren en zorgvuldig stofvrij maken.

**Verontreinigde plekken door nicotine, vocht, roest of roet:** Afwassen met water en ontvettingsmiddel en goed laten drogen. Dan eerst de plek isoleren met Finess Isoleermiddel.

TECHNISCHE GEGEVENS

**Bindmiddel:** Acrylaatdispersie

**Pigmenten:** Rutiel titaandioxide, fijne extenders en kleurstoffen

**Oplosmiddel:** Water

**Vaste bestanddelen:** 45% in volume

**S.G.:** Ca. 1,3 g/ml

**Viscositeit:** Viscolab LC 3: 6 PaS @ 20°C

**Maalfijnheid:** 50 Micron

**Glansgraad:** Middelglans ISO-2813 en DIN EN 13300: 60°/26% 85°/60%

**Tint:** Diverse kleuren

**Verdunning:** Water

**Gevarenklasse:** Zie veiligheidsinformatieblad (MSDS)

**Reinigen gereedschap:** Water en zeep

**Prestaties:** Wasbaarheid volgens DIN 53778: >5000 slagen: klasse S. Schrobvastheid volgens ISO-11998 en DIN EN 13300: klasse 2

**Opslag:** Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

**Algemeen:** Niet verwerken bij temperaturen lager dan +8°C. Vers gecementeerde ondergronden minimaal 6 weken laten uitharden.

**Restanten:** Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.