

**Omschrijving:** Voordelige, matte muurverf op basis van kunstharstdispersie voor muren en plafonds. Voor binnen.

**Toepassing:** Binnenshuis te gebruiken op muren en plafonds, waar minder zware eisen aan gesteld worden zoals zolders, kelders, garages enz. Niet geschikt voor vochtige ruimten als badkamers en keukens. Geschikte ondergronden zijn: cement- en pleisterwerk, beton, baksteen, board, gipsplaat, behangpapier etc.

**Eigenschappen:**

- Licht afwasbaar
- Reukarm
- Mat
- Eenvoudig te verwerken

**Kleur:** Wit, eventueel aan te kleuren met universele kleurpasta's.

**Verwerking:** Goed roeren voor gebruik. De eerste laag eventueel verdunnen met maximaal 10% water, de tweede laag niet verdunnen. Aanbrengen in 1 of 2 lagen met bij voorkeur een vachtroller, vooral bij ruwe oppervlakken. Voor hoeken e.d. een kwast gebruiken.

**Verbruik:** Volgens ISO-6504-3 en DIN EN13300 ca. 6 m<sup>2</sup> /liter per laag, afhankelijk van de ondergrond. Dekking bij rendement: klasse 3

**Droogtijd bij 23°C en rel. vochtigheid 65%:**

Droog na ca. 2 uur.  
Overschilderbaar na ca. 6 uur.

SYSTEEM-OPBOUW

**Ondergrond:** Moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Scheuren en barsten repareren. Loszittende en onstabiele lagen verwijderen en/of herstellen.

**Nieuw pleisterwerk:** Voorbehandelen met Finess Primer Transparant of Finess Primer Muurverf.

**Bestaand pleisterwerk:** Reinigen met water en ontvettingsmiddel. Laten drogen. Dan behandelen met Finess Primer Transparant of Finess Primer Muurverf.

**Poederende ondergronden:** Grondig reinigen met schoon water en laten drogen. Voorbehandelen met Finess Fixeermiddel.

**Niet watervast verflagen (veegvast):** Geheel eraf wassen tot de ondergrond niet meer afgeeft. Dan voorbehandelen met Finess Fixeermiddel.

**Beton:** Eventuele 'slikheid' en poeder grondig verwijderen met een ruwe borstel. Dan voorbehandelen met Finess Primer Muurverf of met een eerste laag verdunde Finess Muurverf.

**Gas (cellen) beton:** Voorbehandelen met een speciaal Grondeermiddel. Vervolgens een pleisterlaag aanbrengen. Na droging behandelen met Finess Primer Muurverf of met een eerste laag verdunde Finess Muurverf.

**Gipskartonplaten:** Naden beplakken met pleistergaas en vullen met een daarvoor geschikt vulmiddel. Na droging: behandelen met een Finess Primer Muurverf of met een eerste laag verdunde Finess Muurverf.

**MDF, spaan- en vezelplaat e.d.:** Gladde platen schuren en stofvrij maken, isoleren met Finess Isoleermiddel.

**Draagkrachtige verflagen:** Reinigen met water en een ontvettingsmiddel. Glanzende verflagen eerst mat schuren en zorgvuldig stofvrij maken.

**Verontreinigde plekken door nicotine, vocht, roest of roet:** Afwassen met water en ontvettingsmiddel en goed laten drogen. Dan eerst de plek isoleren met Finess Isoleermiddel.

TECHNISCHE GEGEVENS

**Bindmiddel:** Vinylacetaat copolymeerdispersie

**Pigmenten:** Rutiel titaandioxide en fijne extenders

**Oplosmiddel:** Water

**Vaste bestanddelen:** 64% in gewicht

**S.G.:** Ca. 1,6 g/ml

**Viscositeit:** Viscolab LC 3: 5 PaS @ 20°C

**Maalfijnheid:** 50 Micron

**Glansgraad:** middelglans ISO-2813 en DIN EN 13300: 60°/ 2,5% 85°/ 20%

**Tint:** Wit

**Verdunning:** Water

**Gevarenklasse:** Zie veiligheidsinformatieblad (MSDS)

**Reinigen gereedschap:** Water

**Prestaties:** Afwasbaarheid volgens DIN 53778: 100 slagen. Schrobvastheid volgens ISO-11998 en DIN EN 13300: klasse 4

**Opslag:** Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

**Algemeen:** Niet verwerken bij temperaturen lager dan +8°C. Vers gecementeerde ondergronden minimaal 6 weken laten uitharden.

**Restanten:** Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.