

Omschrijving: Zijdeglanzende, goeddekkende aflak voor een decoratieve afwerking van hout, harde kunststoffen en metaal. Voor binnen.

Toepassing: Op houtwerk en voorbehandeld metaal/kunststof. Kan ook binnen als eindlaag op pleisterwerk aangebracht worden.

Eigenschappen:

- Goede dekking
- Duurzaam
- Goede vloeïing
- Eenvoudig in onderhoud

Kleur: Wit en diverse kleuren

Verwerking: Goed roeren voor gebruik. Aanbrengen met een kwast, lakroller of verfspuit. In 1 of 2 lagen aanbrengen. Na elke laag licht schuren en stofvrij maken.

Verbruik: Ca. 14 m²/liter per laag.

Droogtijd bij 23°C en rel. vochtigheid 65%:

Stofdroog na ca. 3 uur.

Overschilderbaar na ca. 20 uur.

SYSTEEM-OPBOUW

Ondergrond: Oppervlakken dienen schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn.

Onbehandeld hout: Ontvetten, licht schuren en stofvrij maken. Finess Grondverf aanbrengen. Na droging schuren, stofvrij maken en eventuele oneffenheden eerst plamuren. Geplamuurde vlakken overgronden. Afwerken met 1 of 2 lagen Finess Zijdeglans Promo.

Schilderwerken in goede staat: Zorgvuldig ontvetten met ontvettingsmiddel, licht schuren en stofvrij maken. Indien nodig bijwerken met plamuur en Finess Grondverf. Geheel gladschuren. Afwerken met 1 laag Finess Zijdeglans Promo.

Schilderwerken in slechte staat: Alle slecht hechtende delen volledig verwijderen met afbijtmiddel of door middel van afbranden of föhnen. Vervolgens behandelen als "onbehandeld hout".

Onbehandeld MDF, spaanplaat e.d.: Ontvetten, licht schuren en stofvrij maken. Finess Grondverf aanbrengen. Na droging schuren, stofvrij maken en eventuele oneffenheden eerst plamuren. Dan een tweede laag Finess Grondverf aanbrengen. Afwerken met 1 of 2 lagen Finess Zijdeglans Promo.

Onbehandeld metaal: Vet, eventuele walshuid en roest zorgvuldig verwijderen. Eerst behandelen met een geschikte Finess roestwerende menie. Dan een laag Finess Grondverf aanbrengen. Afwerken met Finess Zijdeglans Promo.

Harde kunststoffen: Ontvetten, licht schuren en ontstoffen. Voorbehandelen met 1 laag Finess Multiprimer. Afwerken met 1 of 2 lagen Finess Zijdeglans Promo.

Pleisterwerk: Dient volledig droog, stof- en vetvrij te zijn. Vervolgens 1 laag Finess Grondverf aanbrengen. Afwerken met 1 of 2 lagen Finess Zijdeglans Promo.

TECHNISCHE GEGEVENS

Bindmiddel: Glyceroftalaatharsen

Pigmenten: Rutiel titaandioxide (wit) en/of kleurstoffen

Oplosmiddel: Terpentine

Vaste bestanddelen: 56% in gewicht, afhankelijk van kleur

S.G.: Ca. 1,2 g/ml, afhankelijk van kleur

Viscositeit: ICI Rotothinner 8 Poise @ +20°C

Aanbevolen laagdikte: 30 Micron per laag droog

Maalfijnheid: 25 Micron volgens Hegman

Glansgraad: 35-50% met glansmeter Gardner 60°

Tint: Wit en diverse kleuren

Vlampunt: 39°C

Gevarenklasse: Zie veiligheidsinformatieblad (MSDS)

Reinigen gereedschap: White spirit of verfreiniger.

Prestaties: Hoge weerstand tegen chemische onderhoudsproducten. Perfecte afronding. Hechting G.T.O.

Opslag: Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

Algemeen: Bij voorkeur verwerken tussen +8°C en +30°C. Producten op basis van alkydharsen hebben de eigenschap in een donkere omgeving, of wanneer ze worden afgedekt, vergeling te gaan vertonen. In een omgeving die wordt blootgesteld aan daglicht doet dit verschijnsel zich vele malen minder voor. Na gebruik de verpakking goed sluiten, even omkeren om vervorming te voorkomen en rechttop wegzetten.

Restanten: Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.