

SPS SPRAY LAKKEN

Perfect verspuitbare lakken



STAAT ALTIJD
NAAST JE



EEN PERFECT EINDRESULTAAT IN EEN KORTE TIJD

De keuze tussen een kwast/rolapplicatie en het verspuiten van een lak is zoals u weet afhankelijk van vele factoren. Het verspuiten van een lak heeft als belangrijk voordeel dat het tijdsinstaat oplevert doordat er een hogere laagdikte aangebracht wordt. Kortom, in één laag dekkend. Daarnaast geeft het ook een mooi, egaal, kras- en stootvast eindresultaat.

SPS staat altijd naast je

De kwaliteit van onze producten en de tevredenheid van onze klanten staan bij ons voorop. Daarom ontwikkelen wij onze producten in samenwerking met vakschilders, zodat zowel u als uw klanten kunnen profiteren van een optimaal resultaat tegen een eerlijke prijs. Maar ook voor ondersteunende tools, trainingen en advies op maat kunt u bij ons terecht. Bezoek onze website www.spsbv.com voor meer informatie.

SPS SPRAY LAKKEN

Verspuitbare, watergedragen lakken op basis van PU-acrylaat. Reuk- en oplosmiddelarm, sneldrogend met een goed standvermogen en daardoor ideaal voor nieuwbouw, onderhoud en renovatiewerk bij binnentoepassing. Moeilijk bereikbare plaatsen (bv. sponningzijde draai-kiepramen) tijdens verspuiten zijn met dit product ook perfect te behandelen met de kwast. Het eindresultaat geeft een mooie zijdeglans of matte afwerking. Perfecte vloeïng, huidvetbestendig en goed reinigbaar.



- ✓ Zijdeglans finish
- ✓ Kras- en stootvast
- ✓ Zeer egaal eindresultaat
- ✓ Ook goed verwerkbaar met kwast
- ✓ Hoge laagdikte vrijheid
- ✓ Verkrijgbaar in RAL9010, RAL9016, wit en lichte kleuren



- ✓ Zeer matte finish
- ✓ Kras- en stootvast
- ✓ Zeer egaal eindresultaat
- ✓ Ook goed verwerkbaar met kwast
- ✓ Hoge laagdikte vrijheid
- ✓ Verkrijgbaar in wit en lichte kleuren



WAT DE EXPERTS ZEGGEN OVER DE SPS PU-A SPRAY

"Fijn dat deze verf ook met een kwast te verwerken is"

"Een absoluut egaal spuitbeeld.
Een fijnere structuur, mooiere
vloei dan andere merken"

"Erg mooie glansgraad, lage
zijdeglans is voor heel veel werk
ideaal"

"Verf is ideaal te verwarmen.
Door het spuiten met een lagere
druk totaal geen overspray"

SPUITTIPS VOOR HET BESTE EINDRESULTAAT

Airmix:

Nozzle 0,011" – 0,012",
perslucht 1-3 bar,
pompdruk 40-60 bar.



SERVICE VAN SPS BV

SPS BV heeft ruim 40 jaar ervaring in het produceren van lakken, muurverven, sierpleisters en voorbehandelingsproducten voor de schilder en stukadoor. Een team van gepassioneerde specialisten die samen met u denken in mogelijkheden, kansen en toegevoegde waarde. Neem gerust contact met ons op voor vragen en technische adviezen. Zowel telefonisch als via e-mail kunt u uw vragen stellen aan onze specialisten. Indien gewenst, komt één van onze technische adviseurs graag naar u toe om u van dienst te zijn.

Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Druk- en zelffouten voorbehouden.



Verven en
sierpleisters

Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch NL
Tel. +31 (0)73 - 64 22 710

www.spsbv.com



@SPSschilder /SPS_schilder sps bv