

Omschrijving: Zijdeglanzende, goed dekkende, duurzame aflak op basis van alkydhars, voor een decoratieve afwerking van hout, harde kunststoffen en metaal.

Toepassing: Geschikt als aflaklaag op voorbehandelde houten, kunststof en metalen ondergronden.

Eigenschappen:

- Hoge dekkkracht
- Makkelijk te verwerken
- oplosmiddelhoudend

Kleur: Wit, RAL 9010 en zwart.

Verwerking: Voor gebruik goed roeren. In 1 of meerdere lagen aanbrengen met een geschikte kwast of roller. Om aanzetten te vermijden altijd nat-in-nat werken. Tijdens de droging niet meer bijwerken.

Verbruik: Ca. 16 m² /liter per laag. Het opgegeven rendement is theoretisch. Het werkelijke verbruik is afhankelijk van de aard en de structuur van de ondergrond en de verwerkingsmethode.

Droogtijd bij 23°C en rel. vochtigheid 65%:

Droog na ca. 3 uur.

Overschilderbaar na ca. 20 uur.

Variaties in laagdikte, temperatuur, luchtvochtigheid etc. beïnvloeden de droogtijd.

Gebruik in een verfsysteem

Algemeen:

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Voor een goede kantendekking, bij houten kozijnen de scherpe hoeken iets afronden.

Onbehandeld hout: Ontvetten, licht schuren en stofvrij maken en tweemaal gronden met SPS Primer.

Bestaande oude lagen: Losse delen verwijderen, ontvetten, glad schuren, stofvrij maken en eerst (bij-)gronden met SPS Primer

Metaal: Ontvetten, roest- en stofvrij maken. Behandelen met SPS Anti-Rust Primer, daarna een tussenlaag SPS Primer.

De genoemde systemen gelden als algemene beschrijving voor de meest voorkomende ondergronden. Voor specifieke toepassingen en/of uitgebreid advies kunt u contact opnemen met SPS bv.

TECHNISCHE GEGEVENS (gelden voor wit)

Oplosmiddel:	Terpentine/ white spirit
Vaste bestanddelen:	ca. 35% v/v
Soortelijk gewicht:	ca. 1,20 g/ml
Glansgraad:	Zijdeglans, 35-50% @ 60°
Verdunning:	Terpentine/ white spirit
Gevarenklasse:	zie MSDS
Reinigen gereedschap:	Terpentine/ white spirit

Houdbaarheid:

Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

Algemeen:

Niet verwerken bij temperaturen lager dan +8°C . Enkel verwerken wanneer de temperatuur van de ondergrond tenminste 3°C boven de dauwpunttemperatuur is. Buiten niet bij dreigende regen, vorst, of in de volle zon aanbrengen. Gebruik bij het verwerken van dit product altijd de noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen. Bij verwerking altijd op gepaste wijze ventileren. Producten op basis van alkydharsen hebben de eigenschap in een donkere omgeving, of wanneer ze worden afgedekt, vergeling te gaan vertonen. In een omgeving die wordt blootgesteld aan daglicht doet dit verschijnsel zich vele malen minder voor.

Restanten:

Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.