

FARBLOSER KLARLACK FÜR PUTZE

Beschreibung: Wasserabweisender, schützender und farbloser Firnis auf Acrylatharzdispersionsbasis. Für eine verbesserte Witterungsbeständigkeit und/oder leichtere Reinigung von Zierputz, Beton, Backstein, Zement usw. Für den Innen- und Außenbereich.

Anwendungsbereich: Für eine verbesserte Witterungsbeständigkeit und/oder leichtere Reinigung von Zierputz, Beton, Backstein, Zement usw.

Eigenschaften:

- Farblose Schutzschicht
- Leicht zu reinigen
- Witterungs- und alkalibeständig
- Wasserabweisend

Farbton: Farblos.

Verarbeitung:

Vor Gebrauch gut umrühren. Nicht verdünnen! Mit Pinsel, Fellrolle oder Spritzpistole auftragen. Außenbereich: Zur Verbesserung der Witterungsbeständigkeit von Zierputz eine dünne Schicht auftragen. Innenbereich: Zur Verbesserung der Abwaschbarkeit des Zierputzes 1 oder 2 Schichten auftragen. Zur Verhinderung der Staubbildung von Mauerziegeln oder Zement 1 dünne Schicht auftragen.

Verbrauch: Ca. 5-12 m² pro Liter pro Schicht, abhängig von der Saugkraft des Untergrunds und der Verarbeitungsmethode

Trockenzeit bei 23 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65 %:
Trocken nach ca. 2 Stunden.

SYSTEMAUFBAU

Untergrund: Muss tragfähig, sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Risse und Fehlstellen ausbessern. Abblätternde und rissige Schichten entfernen und ausbessern. Für Außenanwendungen erst Moos- und Algenbelag gründlich entfernen.

Neuer Zierputz:

Mindestens 14 Tage aushärten lassen.

Altputz:

Mit Wasser und Entfettungsmittel reinigen und gut trocknen lassen.

FARBLOSER KLARLACK FÜR PUTZE

TECHNISCHE DATEN:

Bindemittel:	Reinacrylat
Pigmente:	n/z
Lösemittel:	Wasser
Feste Bestandteile:	30 Vol.%
Dichte:	Ca. 1,02 g/ml
Viskosität:	50 Sek. DIN 4 bei 20 °C
Empfohlene Schichtdicke:	1 Schicht
Glanzgrad:	Glänzend
Farbton:	Farblos
Verdünnung:	Nicht verdünnen.
Gefahrenklasse:	siehe Materialsicherheitsdatenblatt
Reinigung der Werkzeuge:	Wasser und Seife

Beschaffenheit: Verbessert die Abwaschbarkeit und Witterungsbeständigkeit der Untergründe.

Lagerung: Mindestens 12 Monate in gut verschlossener Originalverpackung an einem trockenen, kühlen und frostfreien Ort.

Allgemeines: Nicht bei Temperaturen unter +8°C, in der prallen Sonne oder kurz vor einem Regenschauer verarbeiten. Frisch zementierte Untergründe mindestens 6 Wochen aushärten lassen. Während und nach der Anwendung lüften.

Entsorgung: Inhalt und Verpackung bei der Sammelstelle für gefährliche Abfälle abgeben.