

Omschrijving: Matte, kleurloze vernis op basis van kunstharisdispersie. Kras en slijtvast. Voor binnen.

Toepassing: Voor een duurzame bescherming van alle houtwerk als parketvloeren, trappen, deuren, meubels, plinten enz.

Eigenschappen:

- Slijtvast en duurzaam
- Mat
- Reukarm
- Waterverduunbaar

Kleur: Kleurloos. Indien een kleur gewenst is, de vloer eerst behandelen met Finess Interieurlak,

Verwerking: Goed roeren voor gebruik. Met een langharige acrylkwast of schuimplastic lakroller in de nerfrichting aanbrengen. De eerste laag op onbehandeld hout verdunnen met 5% water. De tweede en derde laag niet verdunnen. Na elke laag licht schuren in de nerfrichting en zorgvuldig stofvrij maken.

Verbruik: Ca. 12 m²/liter per laag.

Droogtijd bij 23°C en rel. vochtigheid 65%:

Stofdroog na ca. 1 uur.

Overschilderbaar na ca. 4 uur.

SYSTEEM-OPBOUW

Ondergrond: De ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.

Onbehandeld hout: Reinigen met water en ontvettingsmiddel, licht schuren en stofvrij maken. Afwerken met 3 lagen Finess Vloerlak.

Oude laklagen in goede staat: Zorgvuldig ontvetten met een ontvettingsmiddel, licht schuren en ontstoffen. Afwerken met 1 of 2 lagen Finess Vloerlak.

Oude vernislagen in slechte staat: Slechte vernislagen volledig verwijderen door kaal te schuren en/of af te krabben. Daarna behandelen als "Onbehandeld hout".

TECHNISCHE GEGEVENS

Bindmiddel: Acryl urethaandispersie

Oplosmiddel: Water

Vaste bestanddelen: 32% in volume

S.G.: Ca. 1 g/ml

Viscositeit: Krebs Stomer 75 KU @ +20°C

Aanbevolen laagdikte: 25-30 Micron per laag (droog)

Glansgraad: 20-25% met glansmeter Gardner 60°

Tint: Kleurloos

Verdunning: Water

Gevarenklasse: Zie veiligheidsinformatieblad (MSDS)

Reinigen gereedschap: Water en zeep

Prestaties: Krasvast en goed bestendig tegen chemicaliën.

Opslag: Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

Algemeen: Bij voorkeur verwerken tussen +8°C en +30°C. Na gebruik de verpakking goed sluiten en rechtop wegzetten.

Restanten: Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.