

**Omschrijving:** Kleurloos, watergedragen voorstrijkmiddel op basis van kunstharstdispersie. Voor droge ruimtes binnen.

**Toepassing:** Voor het voorbehandelen van zuigende ondergronden. Neemt de te grote zuigkracht van de ondergrond weg. Geeft een uitstekende hechting op de ondergrond en vergroot het uitstrijkvermogen bij een latexafwerking.

**Eigenschappen:**

- Goede indringing
- Reukarm
- Sneldrogend

**Kleur:** Melkachtig wit, droogt kleurloos op.

**Verwerking:** Goed schudden voor gebruik. Niet verdunnen, in één laag aanbrengen met een muurverfroller of blokkwast. Indien 10 seconden na het aanbrengen filmvorming ontstaat (glanzende plekken) deze direct afnemen met een droge doek. Let op: gebruik geen Finess Primer Transparant op niet-zuigende ondergronden! Watertest: sprenkel wat water tegen de ondergrond. Als het water direct wordt opgenomen (als het water er dus niet afdruipt) is de ondergrond zuigend.

**Verbruik:** Ca. 6-10 m<sup>2</sup> /liter per laag, afhankelijk van de zuiging van de ondergrond.

**Droogtijd bij 23°C en rel. vochtigheid 65%:**

Droog na ca. 2 uur.

Afwerking na volledige uitharding na ca. 6 uur.

SYSTEEM-OPBOUW

**Ondergrond:** Moet draagkrachtig, vlak, schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Scheuren en barsten repareren. Loszittende en onstabiele lagen verwijderen en herstellen. Geschikte ondergronden zijn: pleisterwerk, gipsplaten, gipsblokken, baksteen enz.

**Bij sierpleisterafwerking:** Alléén gebruiken op nieuw wit pleister- en stucwerk. Voor alle andere ondergronden altijd Finess Voorstrijk Sierpleister gebruiken.

**Bij latexafwerking:** Gebruiken bij nieuw of onbehandeld pleister- en stucwerk, gipsplaten, baksteen enz.

TECHNISCHE GEGEVENS

**Bindmiddel:** Kunstharstdispersie

**Oplosmiddel:** Water

**Vaste bestanddelen:** 10% in volume

**S.G.:** Ca. 1 g/ml

**Viscositeit:** 20 sec Din cup 4 @ +20°C

**Glansgraad:** Glanzend

**Tint:** Na droging kleurloos

**Verdunning:** Niet verdunnen

**Gevarenklasse:** Zie veiligheidsinformatieblad (MSDS)

**Reinigen gereedschap:** Water en zeep

**Prestaties:** Vergemakkelijkt het aanbrengen en verhoogt het rendement van de volgende lagen.

**Opslag:** Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

**Algemeen:** Niet verwerken bij temperaturen lager dan +8°C. Vers gecementeerde ondergronden minimaal 6 weken laten uitharden.

**Restanten:** Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.