

Omschrijving: Speciale beits voor robuuste steigerhouten objecten zoals: tuintafels, side tables, tuinstoelen, banken, kasten enz. die zijn vervaardigd van onbehandeld steigerhout of ongeschaafd hout. Ook geschikt voor andere zachte onbehandelde houtsoorten. Voor binnen en buiten.

Verwerking

Goed roeren voor gebruik. In de nerfrichting aanbrengen met een platte langharige kwast.

Droogtijd bij 23°C: stofdroog na ca. 4 uur, overschilderbaar na ca. 24 uur.

Verdunning: gebruiksklaar.

Verbruik: sterk afhankelijk van de laagdikte en de structuur van het te behandelen oppervlak.

SYSTEEM OPBOUW

Voorbehandeling

Verontreiniging en eventuele mos- en algaanslag verwijderen, schoonmaken met verfreiniger of ammonia en goed laten drogen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Verdunning: Gebruiksklaar

Gevarenklasse: Zie veiligheidsblad (MSDS)

Reinigen gereedschap:

Het beste kunt u wegwerpkwasten gebruiken.

Opslag: Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

Algemeen

Niet verwerken beneden de 10°C, in de felle zon en bij kans op regen of mist. Na gebruik blik goed sluiten, even omkeren en rechtop wegzetten.

Bij het schuren, afkrabben etc. van verflagen kunnen schadelijke deeltjes vrijkomen. Werk in een goed geventileerde ruimte en gebruik indien nodig de juiste beschermingsmiddelen.

Waarschuwing: Gebruikte lappen en doeken kunnen door broei ontbranden. Altijd uitgevouwen buiten laten drogen of met water overgieten.

Restanten: Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.