

Omschrijving:

Waterafstotende, beschermende en kleurloze vernis, op basis van acrylaathars-dispersie. Bedoeld om sierpleisters, beton, baksteen, cement enz. weerbestendiger en/of beter reinigbaar te maken. Voor binnen en buiten.

Toepassing:

Bedoeld om sierpleisters, beton, baksteen, cement enz. weerbestendiger en/of beter reinigbaar te maken.

Eigenschappen:

- Kleurloze beschermde coating
- Eenvoudig reinigbaar
- Weer- en alkalibestendig
- Waterafstotend

Kleur:

Kleurloos. Donkere ondergrondkleuren kunnen intenser/ dieper worden door het behandelen met SPS ACRYLIC VARNISH.

Verwerking:

Voor gebruik goed roeren. Niet verdunnen! Verwerken met een kwast, vachtroller of spuit. Buiten: Voor het weerbestendiger maken van sierpleister 1 dunne laag aanbrengen. Binnen: voor het beter afwasbaar maken van sierpleister 1 of 2 lagen aanbrengen. Voor het stofvrij maken van bakstenen of cement 1 dunne laag aanbrengen.

Verbruik:

Ca. 5-10 m² per liter per laag, afhankelijk van de zuiging van de ondergrond en de verwerkingsmethode.

Droogtijd bij 23°C en rel. vochtigheid 65%:

Droog na ca. 2 uur.

SYSTEMEN

Algemeen:

De ondergrond dient glad en vlak te zijn. De ondergrond dient bovendien draagkrachtig, volledig afgebonden, schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn. Scheuren en barsten repareren. Loszittende en onstabiele lagen verwijderen en/of herstellen. Bij buitentoepassing alle alg- en mosaangroei verwijderen.

Nieuw sierpleisterwerk:

Minimaal 14 dagen laten uitharden.

Bestaand pleisterwerk:

Reinigen met water en ontvettingsmiddel en laten drogen.

TECHNISCHE GEGEVENS (gelden voor wit)

Bindmiddel:	Zuiver acrylaat
Pigmenten:	nvt
Oplosmiddel:	Water
Vaste bestanddelen:	30 v/v %
Soortelijke massa:	ca. 1,02 g/ml
Aanbevolen laagdikte:	
Glansgraad	Glanzend
Verdunning:	Niet verdunnen
Gevarenklasse:	zie MSDS
Reinigen gereedschap:	Water en zeep

Houdbaarheid:

Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele, en vorstvrije plaats.

Algemeen:

Niet verwerken bij temperaturen lager dan +8°C. Enkel verwerken wanneer de temperatuur van de ondergrond tenminste 3°C boven de dauwpuntstemperatuur is. Buiten niet bij dreigende regen, vorst, of in de volle zon aanbrengen. Gebruik bij het verwerken van dit product altijd de noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen. Bij verwerking altijd op gepaste wijze ventileren.

Restanten:

Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.