

Description : Primer acrylique à séchage rapide et à haut pouvoir remplissant. Pour intérieur et extérieur.

Utilisation : Pour bois, MDF, panneaux, métal prétraité, plâtre et plastique dur.

Caractéristiques :

- Séchage rapide
- Haut pouvoir remplissant
- Excellent pouvoir couvrant
- Quasiment inodore
- Ne contient pratiquement pas de solvant
- Facile à poncer
- Bon écoulement
- Isolant

Application : Bien remuer avant l'application. Appliquer en 2 couches assez épaisses au pinceau acrylique, à la brosse ou au rouleau. Sur bois non traité diluer éventuellement la première couche avec 3% d'eau maximum. Ne pas diluer la deuxième couche. Dépoussiérer et poncer légèrement entre les couches. A cause du séchage rapide ne pas peindre des surfaces trop importantes en une fois et travailler toujours selon le procédé mouillé sur mouillé.

Rendement : Environ 11-13 m² par litre par couche, selon l'objet à peindre et la méthode d'application.

Séchage à 23°C et humidité relative 65% :

Sec hors poussière après environ 1 heure.
Recouvrable après environ 6 heures.

PRÉPARATION DU SYSTÈME DE PEINTURE

Surface : La surface doit être propre, sèche, exempte de graisse ou de poussière. Arrondir légèrement les angles pour un bon recouvrement des arêtes vives.

Bois et MDF non peint : Dégraisser, poncer légèrement et dépoussiérer.

Métal : Dégraisser, enlever la rouille et dépoussiérer. Traiter avec un minium antirouille, appliquer ensuite une couche intermédiaire de Finess Primer Acrylique.

Plastiques durs : Dégraisser et dépoussiérer. Traiter avec couche de fond synthétique, appliquer ensuite une couche intermédiaire de Finess Primer Acrylique.

Plâtre : Dégraisser, poncer légèrement et dépoussiérer.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Liant : Acrylate en dispersion

Pigments : Dioxyde de titane rutile et charges minérales

Solvant : Eau

Composants solides : 65 m/m % en poids

Poids spécifique : Environ 1,5 g/ml

Viscosité : Krebs Stormer 90 KU @ +20°C

Mouture : 20 microns

Épaisseur de couche conseillée : 35 microns (sec)

Brillance : Mat

Teinte : Blanc

Dilution : Eau

Précautions d'usage : Se reporter à la fiche de données de sécurité (MSDS)

Nettoyage du matériel : Eau et savon

Avantages : Couche de fond à haut pouvoir remplissant. Recouvrable le même jour.

Conservation : 12 mois minimum dans l'emballage d'origine bien fermé, dans un endroit frais et sec, au-dessus de 0°C.

Généralités : Bien remuer avant l'emploi. Appliquer de préférence entre +8°C et +30°C par temps sec (pas en plein soleil ou lorsque le temps est à la pluie). Après application, bien refermer l'emballage. Attendre le durcissement complet de la peinture avant de fermer les portes et fenêtres (8 heures au moins).

Restes de produits : Éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux.