

**Опис :** довговічна , декоративна штукатурка з чудовою адгезією і текстурою кори дерева , на основі синтетичної смоляний дисперсії . Чудова легкоукладальність , паропроникність , стійкість до ударів , атмосферна стійкість . Для внутрішніх робіт .

**Застосування:** Підходящі основи включають в себе гладкі , однорідні поверхні , такі як бетон , цегла , гіпсокартонні плити , існуюча фарба , гіпсові панелі , фінішна штукатурки , листовий матеріал і т.д .

**властивості:**

- довговічна
- протиударна
- Легко наноситься
- Відмінна адгезія
- паропроникна
- Легко перекривається

**Колір:** білий . Легко кольорується в інші кольори колорантами SPC . Для оптимальної покриваності , при нанесенні колерованного фінішного покриття , ґрунтовку необхідно колерувати в той же колір .

**Нанесення :** Добре перемішати і , при необхідності , трохи розбавити водою ( максимум на 5 % ) . Рівномірно нанести матеріал на поверхню на товщину крихти з допомогою кельми з нержавіючої сталі . Далі , за допомогою пластмасової кельми , додати поверхні гладку рівномірну структуру , виконуючи кругові рухи кельмою . Вертикальні рухи теркою формують текстуру деревної кори . Регулярно видаляйте надлишки матеріалу з пластиковою кельми .

**витрата:**

2 мм Середній: при бл. 2.5 кг / м<sup>2</sup>

3 мм Крупний : при бл. 3 кг / м<sup>2</sup>

Заявлені витрати - теоретичні . Фактичні витрати залежать від типу і структури поверхні та методу нанесення .

**Час висихання при темп. 23 ° С і відносній вологості 65 %**

близько 6 годин .

Набір міцності протягом декількох діб .

Зміни температури , вологості тощо впливає на набір міцності

### СИСТЕМА

**Підготовка поверхні:**

Поверхня повинна бути рівною , сухою , чистою , повністю отверділої , обеспиленою і знежиреною . Щілини , тріщини , дефекти повинні бути відремонтовані . Відстаючі або нестабільні шари видалити або відновити .

Перед нанесенням SPS Декоративною штукатурки , поверхню необхідно проґрунтувати ґрунтовкою SPS Plaster .

**Нові , необроблені поверхні**

- Гіпсокартонні плити : Закрити шви за допомогою стрічки і зашпатлювати відповідної шпаклівкою .
- Бетон : ретельно видалити цементний шар і заповнити будь-які отвори . Якщо шар штукатурки наноситься на всю бетонну поверхню , то спершу необхідно нанести ґрунтовку перед нанесенням шару штукатурки .
- Ніздоюватий бетон і силікатна цегла: очистити , поґрунтувати і вирівняти поверхню за допомогою гіпсової штукатурки .
- Гіпсова штукатурка : Ретельно видалити пил .
- Чиста порошкоподібна поверхня . Нанести фіксуючу ґрунтовку , дати висохнути .

**Існуючі міцні основи :**

- Очистити поверхню .
- Обробити поверхню до рівного , однорідного стану .

### Існуючі німецькі основи

- Видалити пухкі шари .
- Ретельно отмойте брудняться покриття і дайте їм висохнути.
- Виконати ремонтні роботи.
- Обробити фіксуєчим засобом..
- Зробити поверхню гладкою і рівною.

### Забруднена поверхня ( сажа , вогкість , нікотин , іржа ) :

- Промити водою , знежирити і дати висохнути.
- Обробити пляму ізолюєчим засобом

Системи , описані вище , застосовують для найбільш поширених типів поверхні. За специфічними і / або детальними рекомендаціями , будь ласка , зв'яжіться з SPS BV .

### ТЕХНІЧНІ ДАНІ (стосовно білого кольору )

**Зв'язуюче :** синтетична смоляная дисперсія

**Пігменти :** рутил (модифікація) двоокису титану , наповнювачі , кварцова крихта

**Розчинник:** вода

**Сухий залишок:** 71 % за об'ємом

**Питома вага :** прибіл. 2 г/см<sup>3</sup>

**Рекомендована товщина шару :** наносити кожен шар товщиною , що відповідає розміру зерна.

**Рівень глянцеу :** мат

**Розчинник:** вода

**Класифікація небезпеки :** див MSDS

**Інструкція з очищення :** використовувати воду з милом.

**Термін зберігання:** Мінімально 12 місяців в добре закритій упаковці , в прохолодному місці. Не піддавати замерзанню!

**Загальне:** не використовувати при температурі повітря і поверхні нижче +8 ° С. Наносити тільки при температурі вище точки роси , як мінімум , на 3 ° С. Завжди використовуйте необхідні засоби індивідуального захисту при нанесенні цього продукту. Не вдихати туман / пари , що виділяються продуктом при розпиленні . Постійно провітрюйте приміщення при застосуванні продукту . Можливі незначні коливання кольору з причини застосування природних компонентів. Тому рекомендується змішувати матеріали з різних партій.

**Надлишки продукту:** Фарба і упаковка мають бути утилізовані в пункті збору для небезпечних відходів .