

**Опис :** довговічна пастообразная декоративна штукатурка з рівномірною крошкообразною структурою , з хорошою адгезією , на основі синтетичної силіконізованої смоляної дисперсії. Низьке водопоглинання і висока паропроникність. Дуже хороша легкоукладальність. Для зовнішнього застосування.

**Застосування:** Підходящі основи включають в себе гладкі , однорідні поверхні, такі як бетон , цегла , гіпсокартонні плити , існуюча фарба , гіпсові панелі , фінішна штукатурки , листовий матеріал і т.д.

**властивості:**

- Низьке водопоглинання , висока паропроникність
- довговічність
- Атмосферна стійкість
- протиударна
- Відмінна адгезія
- Легко наноситься
- паропроникна

**Колір:** білий і світлі відтінки , змішування з колорантами SPC . Для оптимальної покриваності , при нанесенні колерованного фінішного покриття , ґрунтовку необхідно колерувати в той же колір .

**Нанесення :** Добре перемішати і , при необхідності , трохи розбавити водою ( максимум на 5 %). Рівномірно нанести на поверхню на товщину крихти з допомогою кельми з нержавіючої сталі. Далі , за допомогою пластмасової кельми , додати поверхні гладку рівномірну структуру , виконуючи кругові рухи кельмою. Регулярно видаляйте надлишки матеріалу з пластиковою кельми . Цей продукт також може бути нанесений розпиленням із застосуванням хопер-розпилювача , шнекового насоса або іншого відповідного розпилювального обладнання. Це призводить до утворення грубої текстури. При розпиленні текстурованих матеріалів , таких як декоративні штукатурки , завжди необхідно вибрати правильний розмір сопла : принаймні , в 3 рази більший , ніж максимальний розмір зерна.

**витрата:**

1,2 мм - 2,5 кг / м<sup>2</sup>

1,5 мм невеликий - 3,0 кг / м<sup>2</sup>

2,0 мм середній - прибіл. 4,0 кг / м<sup>2</sup>

Заявлені витрати - теоретичні . Фактичні витрати залежить від типу і структури поверхні та методу нанесення.

**Час висихання при темп. 23 ° С і відносній вологості 65 %**

близько 6 годин.

Остаточне отвердіння протягом декількох днів

Зміни температури , вологості тощо впливає на набір міцності

## СИСТЕМА

**Підготовка поверхні:**

Поверхня повинна бути рівною , сухою , чистою , повністю отверділої , обеспиленою і знежиреною . Щілини , тріщини , дефекти повинні бути відремонтовані . Відстаючі або нестабільні шари видалити або відновити. При зовнішньому використанні видалити мох , цвіль і т.д.

Перед нанесенням SPS Декоративної штукатурки , поверхню необхідно проґрунтувати .

**Нові , необроблені поверхні**

- Бетон: ретельно видалити цементний шар і заповнити будь-які отвори. Якщо шар штукатурки наноситься на всю бетонну поверхню , то спершу необхідно нанести ґрунтовку перед нанесенням шару штукатурки.
- Ніздрюватий бетон і силікатна цегла: очистити , поґрунтувати і вирівняти поверхню за допомогою гіпсової штукатурки.
- Гіпсова штукатурка : Ретельно видалити пил.
- Чиста порошокоподібна поверхня. Нанести фіксуючу ґрунтовку , дати висохнути.

**Існуючі міцні основи :**

- Очистити поверхню.
- Обробити поверхню до рівного , однорідного стану.

### Існуючі німецькі основи

- Видалити пухкі шари .
- Ретельно вимити основу і дайте висохнути.
- Виконати ремонтні роботи.
- Обробити фіксуючим засобом.
- Зробити поверхню гладкою і рівною за допомогою ремонтної шпаклівки.

### Забруднена поверхня ( сажа , вогкість , нікотин , іржа ) :

- Промити водою , знежирити і дати висохнути.
- Обробити пляму ізолюючим засобом

Системи , описані вище , застосовуються для найбільш поширених типів поверхні. За специфічними і / або детальними рекомендаціями , будь ласка , зв'яжіться з SPS BV .

### ТЕХНІЧНІ ДАНІ ( стосовно білого кольору )

Зв'язуюче : синтетична смоляная дисперсія , силіконова смола

Пігменти : рутил ( модифікація ) двоокису титану , наповнювачі , кварцова крихта

Розчинник: вода

Сухий залишок: 68 % за об'ємом

Питома вага : припл. 2 г/см<sup>3</sup>

Рекомендована товщина шару : наносити кожен шар товщиною , що відповідає розміру зерна.

Рівень глянцею : мат

Розчинник: вода

Класифікація безпеки : див MSDS

Інструкція з очищення : використовувати воду з милом.

Термін зберігання: Мінімально 12 місяців в добре закритій упаковці , в прохолодному місці. Не піддавати замерзанню!

**Загальне:** не використовувати при температурі повітря і поверхні нижче +8 ° С. Наносити тільки при температурі вище точки роси , як мінімум , на 3 ° С. Завжди використовуйте необхідні засоби індивідуального захисту при нанесенні цього продукту. Не вдихати туман / пари , що виділяються продуктом при розпиленні . Постійно провітрюйте приміщення при застосуванні продукту . Можливі незначні коливання кольору з причини застосування природних компонентів. Тому рекомендується змішувати матеріали з різних партій.

**Надлишки продукту:** Фарба і упаковка мають бути утилізовані в пункті збору для небезпечних відходів .