

Description : Peinture de couleur gris foncé contenant des particules de fer attirant les aimants. Recouvrable avec de la peinture murale de la couleur souhaitée ou d'une peinture effet tableau d'école.

Utilisation : Sur les murs ainsi traités, les aimants restent accrochés, ce qui permet de transformer une grande surface en tableau mémo. Il est possible d'ajouter une finition de peinture murale normale ou de peinture du type tableau d'école. Les supports appropriés sont : le ciment et le plâtrage, le béton, la brique, le placoplâtre, l'aggloméré, le papier peint etc.

Caractéristiques :

- Pratiquement inodore et pauvre en solvant
- Contient du fer
- Mat

Teinte : Gris foncé

Application : Bien remuer avant l'emploi. Appliquer 3 couches épaisses minimum. Ne pas diluer ! En cas de finition avec, par exemple, de la peinture type tableau d'école, il convient de légèrement poncer la dernière couche après 24 heures minimum.

Rendement : 5 m² par litre par couche.

Séchage à 23°C et taux d'humidité égal à 65% :

Sec après 2 heures.

Recouvrable après 4-6 heures.

PRÉPARATION DU SYSTÈME DE PEINTURE

Surface : La surface doit être propre, sèche, exempte de graisse ou de poussière. Reboucher au préalable les trous et les fissures. Éliminer les couches de peintures anciennes ou écaillées et égaliser la surface.

Supports très absorbants tels que le plâtre neuf : Prétraiter avec Primer Peinture Murale Finess.

Surfaces poudreuses : Nettoyer soigneusement à l'eau claire et laisser sécher. Prétraiter avec Fixateur Finess.

Couches de peinture non résistantes à l'eau (non lessivables) : Laver à fond, jusqu'à ce que la surface ne libère plus de particules. Prétraiter avec Fixateur Finess.

Béton : Éliminer soigneusement les dépôts de poussière avec une brosse.

Béton cellulaire : Prétraiter avec une sous-couche spéciale. Appliquer ensuite une couche de plâtre. Après séchage, prétraiter avec Primer Peinture Murale Finess.

Placoplâtre : Recouvrir les joints avec des bandes plâtrées et remplir avec un isolant pour joints. Après séchage, prétraiter avec Primer Peinture Murale Finess.

MDF, aggloméré et panneaux fibres, etc. : Poncer les panneaux lisses et les dépoussiérer. Prétraiter avec Primer Acrylique Finess.

Couches de peinture porteuses : Nettoyer à l'eau additionnée d'un produit dégraissant. Laisser sécher. Poncer et dépoussiérer les couches de peinture alkydes et brillantes.

Taches résistantes de nicotine, d'humidité, de rouille ou de suie : Nettoyer à l'eau additionnée d'un produit dégraissage. Laisser sécher. Isoler les encrassements avec Isolant Finess ou avec un produit isolant à séchage rapide.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Liant : Résine acrylate en dispersion

Pigments : Dioxyde de titane rutile et matières de charge contenant du fer

Solvant : Eau

Composants solides : 55% en volume

Poids spécifique : Environ 2,6 g/ml

Épaisseur de couche conseillée : Pour un bon effet d'aimantation, un minimum de 3 couches sont nécessaires. Épaisseur de couche minimum $\pm 1000\mu\text{m}$ (sec). A la couverture en trois couches correspond un rendement de $\pm 1,7\text{m}^2$ par litre.

Rendement : 5m² par litre par couche

Brillance : Mat

Dilution : Eau

Précautions d'usage : Se reporter à la fiche de données de sécurité (MSDS)

Nettoyage du matériel : Eau et savon

Conservation : 12 mois minimum dans l'emballage d'origine bien fermé, dans un endroit frais et sec, au-dessus de 0°C.

Généralités : Ne pas utiliser à une température inférieure à +8°C et en cas d'une humidité de l'air supérieure à 85%. Laisser durcir les surfaces fraîchement cimentées pendant 6 semaines minimum.

Restes de produits : Éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux.