

Description : Peinture blanche, résistante à l'usure, pour le marquage de route.

Sert également à isoler les auréoles d'humidité, les taches de nicotine, les dépôts de suie, etc. Pour intérieur et extérieur.

Utilisation : A été conçue pour être utilisée sur le béton et l'asphalte et sert également à masquer certains encrassements (auréoles d'humidité et taches de nicotine).

Caractéristiques :

- Hautement isolant
- Séchage rapide.
- Durable
- Parfaitement visible dans l'obscurité

Teinte : Blanc

Application : Bien remuer avant l'application. Appliquer avec un pinceau, une brosse ou un pistolet Airless.

Rendement : Environ 8 m² par litre par couche.

Séchage à 23°C et humidité relative 65% :

Sec hors poussière après environ 2 heures.
Recouvrable après environ 18 heures.

PRÉPARATION DU SYSTÈME DE PEINTURE

Surface : La surface doit être propre, sèche, exempte de graisse ou de poussière. Enlever d'abord tous les dépôts de mousse et d'algues.

Pierre et asphalte non traités : Dégraisser et dépoussiérer.

Utilisation comme peinture isolante : Nettoyer correctement à l'eau additionnée d'un produit de dégraissage et laisser suffisamment sécher. Appliquer ensuite 2 couches de peinture. Entre les couches, poncer légèrement puis dépoussiérer.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Liant : Résine alkyde modifiée

Pigments : Dioxyde de titane et matières de charge nobles

Solvant : White spirit

Composants solides : 70% en poids

Poids spécifique : Environ 1,3 g/ml

Viscosité : Krebs Stormer 100 KU @ +20°C, thixotrope

Mouture : 6,5 selon Hegman

Brillance : Mat

Teinte : Blanc

Dilution : Diluant

Point d'éclair : 22° C

Précautions d'usage : Se reporter à la fiche de données de sécurité (MSDS)

Nettoyage du matériel : White Spirit ou produit de nettoyage pour pinceaux.

Conservation : 12 mois minimum dans l'emballage d'origine bien fermé, dans un endroit frais et sec, au-dessus de 0°C.

Généralités : A appliquer, de préférence, entre +8°C et +30°C. Laisser durcir les supports fraîchement cimentés pendant 6 semaines au minimum.

Restes de produits : Éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux.