

Опис : Супер матова, універсальна фарба для стін, з хорошими кроючими властивостями, на основі синтетичної смоляної дисперсії. Чудова легкоукладальність, оптимальний потік і паропроникність. Підходить для стін і стель у сухих кімнатах. Для внутрішніх робіт.

Застосування: як довговічна, гладка, фінішна фарба для внутрішніх поверхонь. Підходящі основи: існуючі покриття на стінах, цемент, штукатурка, бетон, цегла, гіпсові панелі, кіпсокартон і т.п. Також можна наносити поверх стеклотканних шпалер.

властивості:

- Супер мат
- Оптимальний потік
- Хороша вкриваюча здатність - легко миється
- Практично без запаху
- паропроникна

Колір: білий. Легко кольорується в інші кольори колорантами SPC

Нанесення : Добре перемішати і, при необхідності, трохи розбавити перший шар водою (максимум на 10 %). Нанести 1 або 2 шари за допомогою відповідної кисті, валика або розпиленням. Завжди наносити шари "мокре - по мокрому», щоб не створювалися смуги. Укотати нахлести валиком в тому ж самому напрямку. Не торкатися, поки не висохне.

Розпилення :	Безповітряне	Пневматичне
Насадка	0.015 " -0.017 "	0.015-0.017 "
Тиск Прибл.	160 - 180 бар	Прибл. 150 - 170 бар
Тиск повітря -		Прибл. 2 бар

Зазначені значення для розпилення продукту повинні розглядатися як відправна точка. Залежно від умов на будмайданчику аплікатор вносить коригування на свій розсуд.

Витрата: Прибл. 7 м² / л для шару.

Заявлені витрати - теоретичні. Фактичні витрати залежить від типу і структури поверхні та методу нанесення.

Час висихання при темп. 23 ° С і відносній вологості 65 %

Не порошок : через 2 години.

Повторя забарвлення : прибл. 4-6 годин

Зміни температури, вологості тощо впливають на набір міцності

СИСТЕМА

Підготовка поверхні:

Поверхня повинна бути рівною, сухою, чистою, повністю отверділої, обеспиленою і знежиреною. Щілини, тріщини, дефекти повинні бути відремонтовані. Відстаючі або нестабільні шари видалити або відновити.

Нові, необроблені поверхні

- Погрунтовати вбираючі поверхні за допомогою фіксуючу ґрунтовки
- Ретельно очистити порошокоподібні поверхні. Нанести фіксуючу ґрунтовку, дати висохнути.
- Нанести фінішний шар

Існуючі покриття на стінах

- Очистити.
- Нанести проміжний шар SPS Unitex 1515 при необхідності. дати висохнути
- Нанести фінішний шар.

Існуючі німіцні основи

- Видалити пухкі шари .
- Ретельно вимити основу і дайте висохнути.
- Виконати ремонтні роботи.
- Обробити фіксуєчим засобом.
- Зробити поверхню гладкою і рівною за допомогою ремонтної шпаклівки.

Забруднена поверхня (сажа , вогкість , нікотин , іржа) :

- Промити водою , знежирити і дати висохнути.
- Обробити пляму ізолюєчим засобом

Системи, описані вище, застосовують для найбільш поширених типів поверхні. За специфічними і / або детальними рекомендаціями, будь ласка, зв'яжіться з SPS BV .

ТЕХНІЧНІ ДАНІ (стосовно білого кольору / базовий Р)

Зв'язуюче : синтетична смоляная дисперсія без розчинників

Пігменти : рутил (модифікація) двоокису титану, мінеральний наповнювач

Розчинник: вода

Сухий залишок: 41 % за об'ємом

Питома вага : прибіл. 1,54 г/см³

Рекомендована товщина шару : ТСП прибіл. 50 мкм. Товщина вологої плівки прибіл. 120 мкм

Рівень глянцеу : супер мат 5 % @ 85 °

Розчинник: вода

Класифікація безпеки : див MSDS

Інструкція з очищення : використовувати воду з милом.

Термін зберігання: Мінімально 12 місяців в добре закритій упаковці, в прохолодному місці. Не піддавати замерзанню!

Загальне: не використовувати при температурі повітря і поверхні нижче +8 ° С. Наносити тільки при температурі вище точки роси, як мінімум, на 3 ° С. Завжди використовуйте необхідні засоби індивідуального захисту при нанесенні цього продукту. Не вдихати туман / пари, що виділяються продуктом при розпиленні . Постійно провітрюйте приміщення при застосуванні продукту . Можливі незначні коливання кольору з причини застосування природних компонентів. Тому рекомендується змішувати матеріали з різних партій.

Надлишки продукту: Фарба і упаковка мають бути утилізовані в пункті збору для небезпечних відходів .