



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Применение	Готовая к применению матовая краска с хорошей укрывистостью на основе дисперсии синтетической смолы в воде, специально предназначенная для окраски масштабных новостроек и реконструкции зданий, а также для влажных помещений, таких как гаражи, подвалы, коридоры, холлы и т.д. Для фасадных и интерьерных отделочных работ
Подходящие основания	<ul style="list-style-type: none"> ✓ цементные основания ✓ штукатурка ✓ гипсовые панели, гипсокартон ✓ обои, стеклообои
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> ✓ матовая ✓ паропроницаемая ✓ превосходная укрывистость ✓ на водной основе ✓ стойкая к мокрому истиранию
Цвет	Белый. Колеруется в светлые цвета по каталогам цветов SPS «Color Service» колорантами SPS
Нанесение	Перед нанесением хорошо перемешать. Первый слой можно разбавить водой (по объёму не более 10%). Второй слой не разбавлять. Нанести один или два слоя при помощи подходящей кисти или валика. Во избежание образования полос при нанесении использовать технику «мокре по мокрому», чтобы не создавались полосы. Раскатать «стыки» валиком в том же направлении
Расход	≈ 7 м ² /л для одного слоя. Заявленный расход не является окончательным. Фактический расход зависит от типа и структуры поверхности и метода нанесения
Время высыхания	При температуре +23°C и относительной влажности 65% на «пыль» ≈ 2 часа. Повторная окраска возможна через 4-6 часов. Изменение температуры, влажности и т.п. влияют на время высыхания
Упаковка	Металлические банки 1 л, пластиковые ведра 4 л, 10 л



СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ

Подготовка поверхности	Поверхность должна быть прочной, ровной, сухой, чистой и обезжиренной. Щели, трещины должны быть замазаны, отстающие или нестабильные слои удалены. При наличии пятен и загрязнений обработать основание изолирующей краской СПС Изотек. При фасадных работах удалить мох, плесень и т.п.
Новая штукатурка	При внутренних работах предварительно обработать основание грунтовкой СПС Хехтрут или разбавленной краской СПС Архитекс 2020, при наружных работах разбавленной краской СПС Архитекс 2020
Старая штукатурка	Промыть водой и обезжирить. Дать просохнуть. Обработать подходящей грунтовкой
Сыпучие поверхности	Тщательно промыть, просушить и обработать подходящим фиксирующим составом
Поверхности, не стойкие к воде (побелка)	Максимально смыть старую краску водой. Дать высохнуть. Обработать поверхность подходящим фиксирующим составом
Бетон	Удалить пудровый налёт с помощью щётки. Обработать подходящей грунтовкой
Газобетон, пенобетон	Сначала обработать поверхность грунтовкой для сильно впитывающих поверхностей, дать высохнуть. Затем нанести слой штукатурки и тщательно просушить. Далее при внутренних работах обработать грунтовкой СПС Хехтрут или разбавленной краской СПС Архитекс 2020, при наружных работах разбавленной краской СПС Архитекс 2020
Гипсокартонные панели	Швы проклеить специальной тканью и зашпаклевать. Дать просохнуть, затем нанести подходящий фиксирующий состав или грунтовку СПС Хехтрут, либо разбавленную краску СПС Архитекс 2020
Плиты МДФ, ДВП, ДСП	Ошкурить поверхность и удалить пыль. Нанести изолирующую краску СПС Изотек
Окрашенные поверхности в хорошем состоянии	Очистить водой и обезжирить. Дать высохнуть. Глянцевые слои ошкурить, удалить слой пыли
Загрязненная поверхность (сажа, пятна никотина, протечки, ржавчина)	Промыть водой, обезжирить и дать высохнуть. Затем обработать пятна изолирующей краской СПС Изотек



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Связующее	Водная дисперсия синтетической смолы без растворителя
Пигменты	Рутил (модификация) двуокиси титана, минеральные наполнители
Разбавитель	Вода
Твердые компоненты	64% по массе
Плотность	≈ 1,50 кг/л
Толщина сухого слоя	50 микрон, DIN EN 1062-1
Матовость	Матовая, 85 ° < 7%, DIN EN 13300
Укрывистость	Класс 3, DIN EN 13300
Стойкость к мокрому истирианию	Класс 3, DIN EN 13300
Содержание ЛОС	< 30 г/л
Горючесть	Не огнеопасно
Уровень опасности	Нет, лист безопасности (англ.)
Очистка инструмента	Рабочий инструмент сразу после применения промыть водой и мылом
Условия хранения	В плотно закрытой упаковке, в сухом прохладном месте. Не хранить вблизи батарей отопления, не подвергать замерзанию
Срок хранения	Минимально 12 месяцев. Качество продукта сохраняется в течение периода, указанного на упаковке



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

К сведению

Из-за использования натуральных компонентов возможны небольшие отклонения в цвете, поэтому рекомендуется смешивать материалы из различных партий. Покрытие на синтетической основе набирает свои эксплуатационные свойства не сразу, а в течение некоторого времени - от семи дней и более, в зависимости от температуры и влажности воздуха. В этот период его желательно не подвергать механическим нагрузкам и защищать от воздействия воды. Системы нанесения, описанные выше, применимы для наиболее распространенных типов поверхностей. В рамках данной технической информации невозможно дать исчерпывающие рекомендации по системе нанесения на различные основания, встречающиеся на практике. Для получения более подробной информации, пожалуйста, обратитесь в [представительство SPS](#)

Условия применения

Не использовать при температуре ниже +8°C. Не наносить при прямых солнечных лучах, дожде и высокой влажности воздуха. Новыми зацементированными основаниям дать затвердеть не менее 6 недель

Меры безопасности

При нанесении этого продукта всегда используйте необходимые средства индивидуальной защиты. Постоянно проветривайте помещение при применении продукта. В случае попадания вовнутрь или глаза обратитесь к врачу. Хранить в недоступном для детей месте

Утилизация

Остатки краски и полностью пустую упаковку утилизировать как специальные бытовые отходы. Не допускать попадание остатков краски в канализацию, сточные воды и почву

Информация о продукте для мобильных устройств

