



Опис : Економічний, білий базовий шар з дрібними зернами кварцу , придатний під всі види декоративних штукатурок, на основі акрилової дисперсії . Багатоцільовий , ідеально підходить для застосування на основних проектах. Забезпечує хорошу адгезію оздоблювального покриття і зменшує висмоктування підкладки. Стійкість до лугів і атмосферних впливів. Для внутрішніх та зовнішніх робіт.

Застосування: В якості базового шару для декоративної фінішної штукатурки. Підходяще основи включають всі гладкі і плоскі підкладки , такі як: цемент і штукатурка , бетон , гіпсові панелі , дошки , стара фарба і т.д.

властивості:

- Забезпечує хороше зчеплення для оздоблювального шару.
- Економне нанесення
- Зменшує вирання матеріалу основою
- Добре проникає в підкладку.
- Нейтралізує колірні відмінності .
- Паропроникна , стійке до атмосферних впливів і лугів.

Колір: білий. Легко кольорується в інші кольори універсальними колорантами .

Нанесення : Добре перемішати перед застосуванням. Під час нанесення постійно помішувати. Залежно від основи можна розводити водою до 10 %. При зовнішніх роботах не розводити . Нанести 1 рівномірний шар за допомогою блокової кисті або валика.

витрата:

Прибл. 5 м² / л для 1 шару.

Заявлені витрати - теоретичні . Фактичні витрати залежать від типу і структури поверхні та методу нанесення.

Час висихання при темп. 23 ° C і відносній вологості 65 %

близько 2 годин.

Повторне нанесення / верхнє покриття через 18 годин.

Наносити декоративні штукатурки тільки після набору повної міцності.

СИСТЕМА**Підготовка поверхні:**

Поверхня повинна бути рівною , сухою, чистою , повністю отверділої , обеспиленою і знежиреною . Щілини , тріщини , дефекти повинні бути відремонтовані . Відстаючі або нестабільні шари видалити або відновити. . При зовнішньому використанні видалити мох , цвіль і т.д.

Нові , необроблені поверхні

- Гіпсокартонні плити : Закрити шви за допомогою стрічки і зашпатлевати відповідної шпаклівкою .
- Бетон: ретельно видалити цементний шар і заповнити будь-які отвори. Якщо шар штукатурки наноситься на всю бетонну поверхню , то спершу необхідно нанести грунтовку перед нанесенням шару штукатурки.
- Ніздроюватий бетон і силікатна цегла: очистити , погрунтувати і вирівняти поверхню за допомогою гіпсової штукатурки.
- Гіпсова штукатурка : Ретельно видаліть пил.
- Чиста порошкоподібна поверхня. Нанести фіксуючу грунтовку, дати висохнути.

Існуючі міцні основи :

- Очистити поверхню.
- Обробити поверхню до рівного , однорідного стану.

Існуючі неміцні основи

- Видалити пухкі шари .
- Ретельно вимити основу і дайте висохнути.
- Виконати ремонтні роботи.
- Обробити фіксуючим засобом.
- Зробити поверхню гладкою і рівною за допомогою ремонтної шпаклівки .



**Забруднена поверхня (сажа , вогкість , нікотин , іржа) :**

- Промити водою , знежирити і дати висохнути.
- Обробити пляму ізолюючим засобом

Системи , описані вище , застосовують для найбільш поширеных типів поверхні . За специфічними і / або детальними рекомендаціями , будь ласка , зв'яжіться з SPS BV .

ТЕХНІЧНІ ДАНІ (стосовно білому кольору)

Зв'язуюче : акрилатна смоляная дисперсія

Пігменти : рутил (модифікація) двоокису титану , мінеральний наповнювач

Розчинник: вода

Сухий залишок: 66 % за масою

Питома вага : прибл. 1,46 г/см³

Розчинник: вода

Класифікація небезпеки : див MSDS

Інструкція з очищення : використовувати воду з милом.

Термін зберігання: Мінімально 12 місяців в добре закритій упаковці , в прохолодному місці. Не піддавати замерзанню!

Загальне: не використовувати при температурі повітря і поверхні нижче +8 ° С. Наносити тільки при температурі вище точки роси , як мініум , на 3 ° С. Завжди використовуйте необхідні засоби індивідуального захисту при нанесенні цього продукту. Не вдихати туман / пари , що виділяються продуктом при розпиленні . Постійно провітрюйте приміщення при застосуванні продукту . Можливі незначні коливання кольору з причини застосування природних компонентів. Тому рекомендується змішувати матеріали з різних партій.

Надлишки продукту: Фарба і упаковка мають бути утилізовані в пункті збору для небезпечних відходів .

